

# 尼康投影机维修、校正

产品名称	尼康投影机维修、校正
公司名称	东莞达丰仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市长安镇聚合国际一楼F25号
联系电话	86-076985845602 13631709197

## 产品详情

加工定制：	是	类型：	测量投影仪
品牌：	日本nikon、尼康	型号：	v-12b
投影方式：	正投	分辨率：	0.001mm
功率：	24v150w ( w )	投影画面尺寸：	30 ( cm )
重量：	250 ( kg )		

內建角度器 ( v - 12bdc和v12 - bd ) 及xy顯示器 ( v - 12bdc和v - 12 bsc ) 。		內建垂直/斜角的表面燈源切換，可以觀察立體和量測最好狀態或瑕疵。	
底部光源有一個zoom type 聚光鏡，可調整至所需物鏡倍率之光圈，使用 200至500倍及cf金相鏡頭必須使用dic聚光鏡。			

可選擇形式			
	內建角度器	內建 xy 顯示器	d : deluxe type 有數位角度器
v - 12bdc			s : stand type 不含數位角度器

v - 12bdc		—	c : 有數位 xy 顯示器
v - 12bdc	—		全部機型都有 ac100 - 120v 或 ac220 - 240v
v - 12bdc	—	—	

尺寸圖

此尋邊器設計目的為平順零誤差的操作和提供  $\pm 1 \mu m$  精度。工件可被移動到尋邊器的任何方向，可藉由連接 sc - 212 自動透過資料處理至 sc - 212，或內建的 xy 顯示器及其他 2d 的資料處理機作自動的資料處理。（尋邊訊號只有在量測模式下才能傳送到 sc - 212）

v - 12b規格表

	v - 12bdc	v - 12bd	v - 12bsc	v - 12bs
螢幕尺寸	305mm ( 12.0 in. ) in diameter with etched center crossline			
	provided with digital protractor fine rotation knob. 360 ° rotatable ( with digital reading to 1 minute of arc )		fixed screen	
物鏡	5x, 10x, 20x, 25x, 50x, 100x, 200x and 500x			
	3-lens turret; clamp screw type			
影像	erect and unreversed			
量測精度	contour illumination $\pm 0.1\%$ , vertical/oblique surface illumination $\pm 0.15\%$			
載物台	types 10x6, 8x6, 6x4, 4x4, o3l and 2x2			
光源	high/low light intensity control; 24v150w halogen lamp			
穿透光	telecentric type; 200x and 500x lenses should be used with a dia condenser lens			
垂直表面光	all projection lenses feature internal half-reflecting mirrors which are prealigned to the built-in vertical surface illuminator; 500x lens should be used with an epi condenser lens			
斜的表面光	oblique surface illumination can be obtained by tilting epi illumination unit			
最大工件亮度	70mm ( 2.8 in. ) with 10x6, 100mm ( 4.0 in. ) with 8x6, 6x4, 4x4, o3l and 2x2			
最大荷重	10x6: 20kg ( 44.1 lbs. ) ; 8x6: 15kg ( 33.0 lbs. ) ; 6x4: 10kg ( 22.0 lbs. ) ; 4x4: 6kg ( 13.2 lbs. ) ; o3l and 2x2: 5kg ( 11.0 lbs. )			
電源	?ac100/120v ( 50/60hz ) : fuse ac125v/t5a			
	?ac220/230/240v ( 50/60hz ) : fuse ac250v/t5a			
尺寸	409 x 648 x 970-1070mm ( 16.1 x 25.5 x 38.2-42.1 in. )			
重量	approx. 80kg ( 176.4 lbs. )			
xy顯示器	built in ( 1.0 $\mu m$ / 0.5 $\mu m$ selectable )	not provided	built in ( 1.0 $\mu m$ / 0.5 $\mu m$ selectable )	not pr