

# 431S29不锈钢

产品名称	431S29不锈钢
公司名称	深圳市华诚金属材料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	型号:431S29不锈钢 厂家:不锈钢 材质:不锈钢棒
公司地址	深圳市龙岗区坪山锦龙大道南沙湖工业园
联系电话	18476579516 18476579516

## 产品详情

1Cr17Ni2 SUS431 X17CrNi16-2 1.4057 14X17H2 431S29国标 国内外近似成分及性能对照

中国	香港 (NSF)	日本 (JIS)	韩国 (KS)	美国 (AISI)	欧洲 (EN)	ISO	SUS431	STS431	431	S43100	X17C
1Cr17Ni2		14Cr17Ni2		S4310							
德国	法国 NF	俄罗斯	WONIT	瑞典 SS	英国 BS	欧洲标准	14X17H2	2321	431S29	EN	
X20CrNi17-2		1.4057								X17CrNi16-2	
		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo		
1Cr17Ni2		0.11-0.17	0.80	0.80	0.04	0.03	16-18	1.5-2.5	--		
431台湾		0.20	1.00	1.00	0.04	0.03	15-17	1.25-2.5	--		
S43100美国		0.20	1.00	1.00	0.04	0.03	15-17	1.25-2.5	--		
1.4057德国		0.12-0.22	1.00	1.50	0.04	0.03	15-17	1.5-2.5	--		
Z15CN16-02法国		0.15-0.20	1.00	1.00	0.04	0.015	15.5-17	1.5-2.5	--		
STS431韩国		0.20	1.00	1.00	0.04	0.03	15-17	1.25-2.5	--		
SUS431日本		0.20	1.00	1.00	0.04	0.03	15-17	1.25-2.5	--		
431S29英国		0.12-0.20	1.00	1.00	0.04	0.03	15-18	2.00-3.00	--		
2321瑞典		0.14-0.23	1.00	1.00	0.04	0.03	15.5-17.5	1.25-2.5	--		
14X17H2俄罗斯		0.11-0.17	0.80	0.80	0.03	0.025	16-18	1.5-2.50	--		
X17CrNi16-2际		0.12-0.22	1.00	1.5	0.04	0.03	15-17	1.5-2.5	--		
台湾	屈服强度	伸长率	冲击功	断面收缩率	硬度	退火硬度	A502D/J	屈服强度	HBW		
美国		780	15		40	39		590			
德国		780	15		40	39		590			
法国		800-950	12-14		45	20-25		600			
韩国		950									
日本		780	15		40	39		590			
英国		780	15		40	39		590			
瑞典		950									
际欧		890						640			
		950 (160)						600			

160	950-1050			700	
160上	800-950			600	