

YD-1 产烟毒性试验装置

产品名称	YD-1 产烟毒性试验装置
公司名称	绍兴市容纳测控技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:产烟毒性试验装置 型号:YD-1 厂家:绍兴容纳
公司地址	绍兴市上虞区道墟镇韩浜村镇西路11号
联系电话	057582044118 13588520716

产品详情

厂家：绍兴市容纳测控技术有限公司

名称:产烟毒性试验装置

型号：YD-1

一、产品介绍

产烟毒性试验装置是根据我国在实验室定量制取材料烟气方法学和实验小鼠急性吸入烟气染毒试验方法学研究取得的成果和材料烟毒性评价的实验经验研发的。本设备适用于材料稳定产烟的烟气毒性危险分级，不适用与非稳定产烟的烟气毒性危险分级。

二、执行标准

GB/T20285—2006《材料产烟毒性危险分级》

三、产品特点

1、微电脑控制、计算机操作；

2、环形炉供热温度校准：显示时间、温度曲线和实际所测的温度对照图表，材料的产烟

浓度、产烟率设定后自动计算实时显示鼠笼的角速度的转动图表，环形炉运行时间任意设定，具有手动、自动环形炉快进、退功能；

3、石英管和石英舟，石英玻璃烧制而成，外观美观，方便实用。

4、烟气采集配给组件。大口径三通球阀，保证烟气流动畅通。

5、小鼠转笼和小鼠运动记录系统 特制小鼠转笼，重量轻，转动灵活，无固定静止点；高精度测速装置，保证试验的准确性。

6、染毒箱 金属支架和有机玻璃制成，结实耐用，观测方便。

7、空气供给系统，供气部分采用大功率气泵，气流稳定；控制部分为玻璃转子流量计，经济实用，操作方便试验准备。

四、技术参数

电源电压：AC220V \pm 10%50HZ 电流 15A

使用功率：1.5KW

加热功率：800—1000W

控制精度：静态 \pm 1 （维持时间大于2min）

空气流量：0-20L/min可调

环形炉位移速率：（ 10 ± 0.1 ）mm/min

温控范围：300—1000