

# 上海广利顺阀门 船用不锈钢 青铜板式止回阀CB/T3819

产品名称	上海广利顺阀门 船用不锈钢 青铜板式止回阀CB/T3819
公司名称	上海广利顺阀门制造有限公司
价格	980.00/个
规格参数	材质:不锈钢 青铜 介质:水 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层（注册地址）
联系电话	18516379998

## 产品详情

止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式。

以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。升降式止回阀的结构一般与截止阀相似，其阀瓣沿着通道中心线作升降运动，动作可靠，但流体阻力较大，适用于场合。升降式止回阀可直通式和立式两种。直通式升降止回阀一般只能安装在水平管路，而立式升降止回阀一般就安装在垂直管路。旋启式止回阀的阀瓣绕转轴作旋转运动。其流体阻力一般小于升降式止回阀，它适用于较大口径的场合。

旋启式止回阀根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般适用于中等口径的场合。大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时，为减少水锤压力，好采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻，是一种发展较快的止回阀；多瓣旋启式止回阀适用于大口径管路。蝶式止回阀的结构类似于蝶阀。其结构简单、流阻较小，水锤压力亦较小。

止回阀的安装应注意以下事项：1、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所飘箭头方向一致。3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。

板式止回阀启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。

止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。

## 板式止回阀标准产零件材料组合

阀体

不锈钢

阀板

O-型环

丁腈或乙丙橡胶

螺钉垫圈

吊环

## 三、不锈钢对夹板式止回阀主要尺寸

Size

B

A(N F)

L

C

Weight

NFPN16

NFPN10

NFPN16

NFPN25

NFPN40

PN6

PN10

PN16

PN25

PN40

DN40

1 1/2

23

88

93

16

22

76.5

DN50

2

33

98

108

DN65

2 1/2

41

118

128

113.8

DN80

3

54

134

144

DN100

4

71

154

164

171

170

144.5

DN125

5

92

184

193

196

23

173.5

DN150

6

112

209

220

228

19

19

24

197.4

DN200

8

155

264

275

288

291

28

28

30

254.5

DN250

10

201

319

330

343

354

32

32

39

306.5

DN300

12

240

375

380

403

420

38

38

53

357.5

DN350

14

270

425

440

460

477

408.5

DN400

16

311

470

493

517

549

48

48

448

DN450

18

360

529

543

567

574

77

498.5

DN500

20

410

579

598

627

630

58

58

86

550.5

DN600

24

490

683

697

733

68

68

68

110

665.5