

# CZF-5水平垂直燃烧试验测试仪

产品名称	CZF-5水平垂直燃烧试验测试仪
公司名称	绍兴市容纳测控技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:水平垂直燃烧试验测试仪 型号:CZF-5 厂家:绍兴容纳
公司地址	绍兴市上虞区道墟镇韩浜村镇西路11号
联系电话	057582044118 13588520716

## 产品详情

厂家：绍兴市容纳测控技术有限公司

名称：水平垂直燃烧试验测试仪

型号：CZF-5

### 一、产品介绍

水平垂直燃烧试验采用规定尺寸的本生灯 (Bunsen burner) 和特定燃气源 (甲烷或丙烷)，按一定的火焰高度和一定的施焰角度对呈水平或垂直状态的试品定时施燃若干次，以试品点燃、灼热燃烧的持续时间和燃烧长度等来评定其可燃性及着火危险性。

水平垂直燃烧试验仪主要针对 V-0、V-1、V-2、HB、5V 级材料的可燃性进行定级评定。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

### 二、执行标准

GB/T 2408-2021 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》

### 三、产品特点

1、水平垂直燃烧试验机由试验部分和控制部分组成，采用一体化设计，方便现场安装和调试。试验箱外壳及重要部件采用不锈钢制造，耐烟、气腐蚀。

2、控制系统自动化程度高，具有自动点火，试验过程被试品在垂直和水平两方向自动跟随火焰等功能。

3、温度和时间数字显示，观察记录方便，使用稳定可靠。

### 四、技术参数

燃烧器的移动电机消耗功率：60W

燃烧器角度：（90° - 45°），可调节

点火器计时：0 ~ 99.99秒任意设置

点燃时间：水平30s；垂直10s

余焰时间，余辉时间计时器：0 ~ 99.99秒，精度：±0.01秒

火焰高度：手动可调，并配置火焰高度标尺20mm一套

使用气体：工业级甲烷、液化石油气、天然气、煤气等（客户自配）

工作电源：AC220V；50Hz；150W