

POE美国陶氏 8450

产品名称	POE美国陶氏 8450
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:陶氏 型号:8450
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

8450

POE | 聚烯烃弹性体#聚乙烯辛烯共弹性体美国陶氏

规格级别：注塑

产品用途：通用用途的热塑性弹性体

备注说明：粒料 优异的流动特性 与其他烯烃具有优异的相容性

可采用过氧化物、硅烷和辐照进行固化固化之后具有优异的热老化性能、压缩形变和耐候性能

8450 物性表

物理性能额定值单位测试方法

比重	0.902	g/cm	
熔流率 (190 /2.16 kg)	3.0	g/10 min	
门尼粘度 (ML 1+4, 121)	10	MU	

机械性能额定值单位测试方法

硬度计硬度			
(邵氏 A, 1 秒, 模压成型)	90		
(邵氏 D, 1 秒, 模压成型)	41		
拉伸模量 (正割 (模压成型))	7.30	MPa	
抗张强度 (断裂, 模压成型)	22.4	MPa	
伸长率 (断裂, 模压成型)	750	%	
弯曲模量			
(1% 正割: 模压成型)	76.3	MPa	
(2% 正割: 模压成型)	75.6	MPa	
撕裂强度	90.2	kN/m	

热性能额定值单位测试方法

玻璃转化温度	-32.0		
维卡软化温度	84.0		
熔融温度	97.0		
结晶峰温	80.0		