

沈阳四路视频服务器 四路视频编码器

产品名称	沈阳 四路视频服务器 四路视频编码器
公司名称	沈阳华讯电子技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:四路视频服务器 品牌:华讯 型号:CTT2000VM-BM04
公司地址	沈阳市沈河区沈州路99号(B座1301室)
联系电话	024-62168563 18940010157

产品详情

类型	四路视频服务器	品牌	华讯
型号	CTT2000VM-BM04	CPU	Hi3510
图像编码方式	H.264	帧率	PAL:25 NTSC:30
分辨率	352x288	重量	1000 (g)
尺寸	80 (mm)		

产品介绍：

ctt2000vm视频编码器采用h.264专用视频压缩处理芯片,结合高性能、高安全性的实时操作系统 (linux) , 通过将模拟图像、声音压缩成数字信号在网络中传输, 实现了传统视频监控系统向ip网络化的升级换代进程。

ctt2000vm视频编码器通过直接与以太网相连, 提供了一种简便的实时图像、声音采集并通过网络进行传输的方式。用户可通过ie浏览器访问相关网站进行监看, 并且授权认证用户可以使用远程控制及录像等功能。

功能特点：

h.264压缩算法, 最高支持d1分辨率 (704*576)

osd时间日期和字符叠加

支持双向语音

双内核备份

支持视频移动侦测 (vmd)

支持敏感区域遮挡

支持自动获取ip (dhcp)

支持自动拨号pppoe功能

支持自动端口映射 (upnp)

支持域名解析 (dns)

支持透明485数据传输

支持双码流传输

性能参数：

处理器单元	hi3510
操作系统	嵌入式linux操作系统
视频接口	bnc接口：4路复合视频输入
音频接口	rca接口：4路音频输入；1路音频输出
视频压缩	h.264
音频压缩	g.711/adpcm
码流类型	纯视频、纯音频、音视频
图像分辨率	704 × 576 / 704 × 288 / 352 × 288
图像调整	对比度、亮度、色度、饱和度可独立调整
传输帧率	25帧/秒 (pal制式) ， 30帧/秒 (ntsc制式)
osd	支持字符叠加、时间叠加
网络接口	10baset/100basetx以太网接口
网络协议	tcp/udp/http/multicast
ip地址	支持静态ip地址、动态ip解析
usb接口	支持
传输带宽	64k ~ 4m bps
报警输入	4路开关量报警输入
报警输出	4路开关量报警输出
时钟	内置时钟，支持外同步
控制接口	rs-485接口：1路透明通道；1路485云镜控制
系统升级	支持网络远程升级
工作环境	温度：-10 ~ 50 湿度：0 ~ 95% rhg
电源	dc 12v / 3a外接电源
功率	5瓦
尺寸	206mm × 122mm × 44mm(长 × 宽 × 高)

售后服务：

沈阳华讯电子技术有限责任公司成立于2003年，是一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业。公司从创业初始便将：“科技兴企、质量稳企、服务促企、员工振企、学习状企、诚信固企”。作为企

业经营的理念，公司内部设有专业的客服团队，对所售产品进行追踪服务，坚持走出一条“技术为本、用户至上”的高新技术企业发展之路。

- 1.本公司所出售商品严格符合国家及行业标准；
- 2.本公司所出售软件产品为沈阳华讯自主研发产品；
- 3.本公司所售自主研发、生产产品安装后，正常使用条件下硬件免费保修一年，提供终身维护服务，软件升级服务；
- 4.对零部件的提供：超出保修范围内的零部件，保证提供完全的合格产品并只收取成本费用；
- 5.对原有设备的升级，硬件收取成本费用，软件免费升级；

沈阳华讯电子技术有限责任公司

地址：沈阳市沈河区沈州路99号太和大厦b座13层

展示区：沈阳市和平区华强电子世界4b32

联系人：田毅

电话：024-62168561,31681928,4007097799

手机：18940010157

旺旺：hxdzjstianyi_6016

qq：1290903203，1481413211

慧聪发发：hxdzjs

网址：www.syhuaxun.com

<http://hxdzjs.taobao.com/>

<http://hxdzjs.cn.alibaba.com/>

<http://hxdzjs.b2b.hc360.com/>