

南充防雷接地中心

产品名称	南充防雷接地中心
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷检测 服务范围:防雷接地 服务产品:避雷针
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

南充防雷接地中心 当施工现场与外电路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保护一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。

采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。防雷的分类1)类:制造、储存火工品等,因火花引起,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20危险场所的建筑物;具有1区或21区危险场所。2)第二类:国家重点文物保护单位;建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有1区或21危险场所,且电火花不易引起或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有2区或22区危险场所;具有危险的露天钢制封闭气罐。3)第三类:除开一、二类为第三类。防腐措施:

(1)接地体采用铜材、铜包钢接地体或热镀锌材料;(2)焊接处刷沥青漆或银粉漆;

(3)采用阴极保护。我这里的这几家防雷检测公司,是综合公司,数据比较全,至于技术水平,小编只能说我对这个行业理解的更深一些,你可能说,全国是五大防雷检测公司之一,等于说全国真有这么多家防雷检测公司呢。南充防雷接地中心 雷立牌避雷针/雷立LL-150系列产品,四川雷电防雷技术有限公司自主研发生产的避雷针品牌(雷立),避雷针雷立LL-150系列型号避雷针,LL-150/1-20避雷针,LL-150/1-15避雷针,LL-150/2-20避雷针,LL-150-20避雷针,LL-150-T15避雷针。基础底板防雷接地做法(a)

自然接地体利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中,不小于 16两根主筋通常焊成的基础接地网。

采用不小于 12镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。

钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的6倍,且双面施焊。

焊接部位达不到双面焊要求时,单面焊接长度不小于圆钢直径的12倍。由于价格有大幅度的降低,所以生产厂家一直不乐意购买汽车防雷器,还是要到公路上购买,那时候没法享受免费安装服务了。其目的是防止油漆对人身造成伤害。需要指出的是,电气是在线网络的集中接入方式,两者之间没有可供电气。对抗系统对抗系统是对抗电磁、电磁骚扰的主要对象。防雷接地规范:将防雷接地极和阴极保护阳极合二为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统,使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。在储罐接地线或接地网之间安装接地电池,接地电池由双锌棒制成的,平时双锌棒都是处于断路状态,当有雷击或者故障电压时,故障电流通过双锌棒

导入接地网，对储罐起安全保护作用。