

白银高速公路紧急电话电缆厂家电话2023已更新（今日/推荐）

产品名称	白银高速公路紧急电话电缆厂家电话2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	天津电缆总厂：
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。3、敷设电缆的温度不低于0。4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

在预估电线电缆非金属材质的容积时，同一室内空间的定义是电缆点火时，其火苗和量不会受到影响到周边电线电缆，能够点火的室内空间。比如，防火板材互相防护的桁架结构或沟箱，其同一通道应指全部声卡机架或沟箱，假如左右或上下沒有防火防护，假如火灾事故互相影响，在预估该电缆的非金属材料容积时统一拼装。此外，防火阻燃电缆的大小也是另一大影响因素，在同一地区内，电缆直径小的商品很大时，能够选择阻燃等级尽量高的商品，阻燃等级大的商品还可以选择阻燃等级低的商品。这是由于直径小的电缆吸量小，非常容易点火，直径大的电缆吸量大，不点火。产生火灾事故的关键是点火，不点火救火，不点火救火。自然，另一个主观原因是建筑项目的关键水决策了阻燃等级的选。