

内江防雷工程专业公司

产品名称	内江防雷工程专业公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷检测 服务范围:防雷接地 服务产品:避雷针
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

内江防雷工程专业公司在用电系统中一部分设备B作TN保护接零，另一部分设备A作TT保护接地，则当作TT保护接地的设备A发生相线对其外露可导电部分所谓接地“碰壳”短路故障时，则所有作TN保护接零的设备B的外露可导电部分将同时带电，呈现对地电压。公司符合防雷检测资质要求的仪器设备和劳动安全防护用品。办公设备、设施及车辆完备，公司具有土壤电阻率测试仪、接地电阻测试仪、激光测距仪等，所有检测仪器设备均经过第三方计量鉴定机构检定合格。防雷接地是什么?想必大家都了解了。防雷接地分为两个概念，一是防雷，防止因雷击而造成损害;二是静电接地，防止静电产生危害。其主要作用简单地说就是将雷电流导入大地，降低雷电对建筑物的破坏。电气设计在线教学狄老师，那么人工接地体的加工的具体要求和步骤有哪些?成都园区防雷设施资质包含哪些内容和资质要求，您想知道。成都园区防雷设施资质。成都园区防雷设施资质分为公路防雷设施、城市桥梁防雷设施、工业防雷设施、生态防雷设施、矿山防雷设施、港口与航道防雷设施等。成都园区防雷设施资质。成都园区防雷设施资质分为公路防雷设施、城市桥梁防雷设施、矿山防雷设施、公共交通防雷设施等。

内江防雷工程专业公司

接地电阻是由接地体(如钢管、角钢、钢筋)电阻、土壤电阻、接地体与土壤接触电阻三部分组成。由公式知，并联的电阻越多，总电阻就越小。每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体，但应保证其电气连接和热稳定。当安装电梯或其他乘客停放的动力室时，其功能是将其从安全带或架子上自动开出，或在本地一边打开一边向邻近的站点发出安全声响。如果只有一个或几个，它就是安全设施。保护的核心设施也有简单的保护措施，如报警阀或隔离开关等。防雷接地主要类型 防雷接地主要类型：工厂防雷分为整体结构防雷，就是主厂房防雷，主要基础打接地极、接地带，形成一个接地网，接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针，墙外地面还得留有接地测试点，钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。