

# 甘孜从事防雷接地中心

产品名称	甘孜从事防雷接地中心
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷检测 服务范围:防雷接地 服务产品:避雷针
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

## 产品详情

甘孜从事防雷接地中心 防雷的分类 1) 类：制造、储存火工品等，因火花引起，造成巨大破坏和人身伤亡；具有0区或20危险场所的建筑物；具有1区或21区危险场所。 2) 第二类：国家重点文物保护单位；建筑及大型建筑；国家特级及甲级大型体育馆；制造、储存火及其制品的危险建筑物，且电火花不易引起或不致造成巨大破坏和人身伤亡者；具有1区或21危险场所，且电火花不易引起或不致造成巨大破坏和人身伤亡者；具有2区或22区危险场所；具有危险的露天钢制封闭气罐。 3)

第三类：除开一、二类为第三类。 室内配电箱的接地的安装方式 1)我们要知道我们室内配电箱的接地是引自我们的接地干线也就是防雷引下线。此时我们可以使用镀锌扁铁从防雷引下线上引出，然后接到我们室内配电箱预留的位置，预留出一定的长度，一般预留400mm。 2)就是在我们安装室内配电箱的时候，室内镀锌扁铁要与配电箱内的接地端子排进行连接，做好接地的连接。这样我们室内整个配电系统就完成了接地和防雷 我公司目前的防雷技术已与多家企业达成合作，广泛应用于建筑防雷,防雷,学校防雷,交通设施设备防雷,厂房防雷,工业园区防雷,景区防雷,设备防雷设计施工及防雷检测等多个领域。

防雷接地主要类型 防雷接地主要类型：工厂防雷分为整体结构防雷，就是主厂房防雷，主要基础打接地极、接地带，形成一个接地网，接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针，墙外地面还得留有接地测试点，钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

甘孜从事防雷接地中心 避雷带做法 屋面暗敷避雷带采用 12镀锌圆钢，与预留引上线圆钢采用搭接焊，搭接焊长度不小于圆钢直径的6倍，且双面施焊。 焊接处涂刷防锈漆。 1—NPE线重复接地；

2—PE线重复接地； L1、L2、L3—相线； N—工作零线； PE—保护零线； DK—总电源隔离开关； RCD—总漏电保护器（兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器） 2—PE线重复接地；

L1、L2、L3—相线； N—工作零线； PE—保护零线； DK—总电源隔离开关； RCD—总漏电保护器（兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器） 防雷接地规范：将防雷接地极和阴极保护阳极合二为一：在牺牲阳极阴极保护中，要求阳极的接地电阻尽量低，这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积，使之达到防雷接地的要求，被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统，使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。在储罐接地线或接地网之间安装接地电池，接地电池由双锌棒制成的，平时双锌棒都是处于断路状态，当有雷击或者故障电压时，故障电流通过双锌棒导入接地网，对储罐起安全保护作用。 我这里的这几家防雷检测公司，是综合公司，数据比较全，至于技术水平，小编只能说我对这个行业理解的更深一些，你可能说，全国是五大防雷检测公司之一，等于说全国真有这

么多防雷检测公司呢。