

轻质易碎泄爆墙优势介绍

产品名称	轻质易碎泄爆墙优势介绍
公司名称	陕西宏彩丰建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区明光路与凤城四路十字东南角海景新天地8幢7层710H66号
联系电话	15191819688

产品详情

泄爆墙

一种没有与主体结构牢固连接的围护墙体，自重小，强度弱，不耐侧压力。当因爆炸或别的原因造成室内空气压力突然扩大时，泄爆墙瞬时崩溃，达到卸除气压。泄爆墙的室外应朝向空旷、无人畜过往的方向。通常在工业民用厂房，锅炉房，危险品仓库等一般用于存在潜在性爆炸危险的区域，这类建筑可以是单独或沿建筑外墙区域布置。其存在的目的是为了将厂房发生爆炸事故时，在区域性范围内给予一定的限制，减少伤亡与人员损失。

轻质泄压墙体，属于泄爆墙组成的部分，一般泄爆墙的组成由重量不超过60KG/m²通常由单层板、夹芯板、单层板+保温三种墙板组成，泄爆压力值通常在20-40PSF.在建筑物室内发生爆炸或燃烧时屋内气体压力随之急剧上升，泄爆墙体通过泄爆配件或装置使墙体开启并释放压力以控制爆炸的产生或使破坏程度达到*小。泄爆配件通常由泄爆螺栓和牵引绞索组成，泄爆螺栓作用量化泄爆压力值动态控制释放压力;绞索作用是牵制开启的墙体飞溅伤人伤物!