

# PBT 733LD日本宝理

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | PBT 733LD日本宝理                     |
| 公司名称 | 东莞市宸泰塑胶科技有限公司                     |
| 价格   | 21.00/千克                          |
| 规格参数 | 密度:1.31<br>熔流率:7<br>拉伸模量:64000 cP |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段15号13栋604房（注册地址） |
| 联系电话 | 18025221590 15976853979           |

## 产品详情

PBT 733LD日本宝理PBT 733LD日本宝理PBT 733LD日本宝理PBT 733LD日本宝理PBT 733LD日本宝理。

PBT

PBT??

????????????????Polybutylene  
terephthalate????????????????????????????????PBT????????????????1,4-????????????PBT?PET????????????????

|    |   |
|----|---|
| 性质 | 为高结晶性热可塑性塑胶，熔点220~230 ，结晶速率比PET快。   |
| 优点 | 1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似2、摩擦系数小有自润性3、吸水率低4、电气性质优良5、尺寸安定性良好6、耐药品性、耐油性                      |
| 缺点 | 1、Tg(30 )低，在荷重下H.D.T.为60 2、抗冲击强度不良，一般以玻纤补强为FR-PBT来使用                                    |
| 用途 | 电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩 |