

中山220V民用HID安定器

产品名称	中山220V民用HID安定器
公司名称	中山市御窑灯饰厂
价格	200.00/套
规格参数	
公司地址	广东中山市古镇东新中路18号创展灯饰城A3号
联系电话	0750-3092161 13824711166

产品详情

HID氙气灯

HID就是High intensity Discharge 高压气体放电灯的英文缩写，可称为重金属卤化物灯或氙气灯。它的原理是在UV-cut抗紫外线水晶石英玻璃管内，以多种化学气体充填，其中大部份为氙气（Xenon）与碘化物等惰性气体，然后再透过增压器（Ballast）将12/24伏特的直流电压或交流220伏特的瞬间增压至2300伏特的电流，经过高压震幅激发石英管内的氙气电子游离，在两电极之间产生光源，这就是所谓的气体放电。而由氙气所产生的白色超强电弧光，可提高光线色温值，类似白昼的太阳光芒。

民用氙气灯光源分类：

- 1、HID双端氙气灯（灯头：R7S）
- 2、HID单端氙气灯（灯头：GU12）
- 3、HID单端氙气灯（灯头：E27 E40）

民用氙气灯可选色温：

常用色温:3300k、4300K、6000K、8000K、10000K、12000K

特殊色温: 黄金光、紫色光、粉色光、绿色光、蓝色光

广泛应用于：

- 1、路灯:高速公路, 道路改建,街道, 停车场照明

- 2、市政:公园,草坪,树木,喷泉,桥梁,码头照明
- 3、学校:操场,走道,围墙,教学楼照明
- 4、工厂:仓库,车间,厂区,安全应急照明
- 5、大厦:广告,外墙景观,大堂,楼道照明
- 6、场馆:体育馆,展览馆,广场,酒吧照明
- 7、工地:建筑机械,施工现场,户外仓库照明
- 8、展示:家具店,服装店,陈列柜,橱窗照明

技术参数:

品牌 :	御窑灯具		
类型 :	民用氙气灯	发光效率:	120LM/W
型号:	DY-35/DY-50/DY-70/DY-100/DY-150	灯头型号 :	R7S E27 E40
灯泡形式 :	双端 单端	可选:	单泡 双泡
额定功率 :	35/55/70/100/150 (W)	功率因数:	>0.99
额定电压 :	DC12V/24V AC110/220 (V)	额定电流:	0.7A
流明维持率 :	95 (%)	适用温度:	-30 -60