

水泥基匀质防火保温板设备模方成型匀质自保温砌块设备

产品名称	水泥基匀质防火保温板设备模方成型匀质自保温砌块设备
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:艺仑 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

水泥基匀质防火保温板设备模方成型匀质自保温砌块设备

匀质板设备配用原材料：氧化镁、氯化镁、无纺布、纤维布、锯屑或秸秆，珍珠岩等。生产工艺流程：配料 打浆 打料 制板 养护 脱模 养护 切割 除尘 选板 包装 出厂

产品优点：

- 1、匀质板材料水泥、聚苯颗粒，有机结合了两种轻质保温材料特性，既提高了EPS匀质颗粒板保温性能，又改善了蓄热性能和隔声性能。匀质板是一种EPS颗粒与无机材料聚合而成的改性EPS板材，应用于保温系统中保温层材料。
- 2、保温隔热节能效果好，产品延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点
- 3、轻匀质板设备产品强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。
- 4、系统性能优越是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越。
- 5、工艺成熟产品施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠。
- 6、产品保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，并且成本低廉，市场前景广阔。产品可用做外墙保温板、建筑防火隔离带、地下室顶棚保温板、建筑幕墙复合，真石漆复合，石材复合干挂保温施工；防火隔离带；汽车、飞机、轮船等公通设施内部隔热防火；高温生产设备隔热防火。

