

力岛阳光-智能互锁式电源管理器

产品名称	力岛阳光-智能互锁式电源管理器
公司名称	北京锁美科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	力岛阳光:可根据需求调整配置 US-P8:不同无纸化设备数量，配置不同
公司地址	通州北许场新村10商5
联系电话	13911517850 13911327950

产品详情

US-P8产品特性：

US-P8的8路按钮开关支持任意编程，完全独立于智能中控系统，US-P8自身按钮就可以实现智能互锁功能。即按下任何一个或多个按钮，其余所有按钮都可通过自身内部任意编程实现弹起功能，避免用户直接按下一个或多个按钮，引起电动升降设备如投影幕、电动窗帘等升降继电位同时通电，而导致电机受损的情况，尤其在无智能中控系统或者智能中控系统无法正常工作情况下，US-P8的8路按钮开关支持任意编程显得极其重要，从而实现更加人性化控制。

US-P8可自定义ID地址，从而达到一个控制端口控制多台智能互锁式电源管理器的目的，它支持0-9、a-z、A-Z等任意ASCII字符编码，可以多达 $256 \times 256 = 65536$ 个ID地址。

US-P8同时支持232、485、网络TCP/IP控制、网络UDP/IP控制，全面覆盖主流控制接口，支持1套或多套US-AND/US-PAD/US-PC智能可编程中控系统同时控制。

US-P8支持任意1路或多路同时开关，也支持类似电源时序器功能，实现全开、全关，如果充分利用好8路按钮开关智能互锁功能，可以实现任意一键控制任意多路开关的变化效果。

US-P8技术规格：

继电位接口：8路独立可编程进口双控继电位。

智能互锁：8个按钮支持任意智能互锁功能。（该功能完全独立于智能中控系统）

ID设置：允许自定义ID地址，支持0-9、a-z、A-Z等任意ASCII字符编码，多达 $256 \times 256 = 65536$ 个ID地址。

控制接口：同时支持232、485、网络TCP/IP控制、网络UDP/IP控制。

内置发光：按钮内置超长寿命节能LED发光环，可以实时反馈当前对应的继电器吸合或断开的变化状态

。 线缆保护：原生橡胶保护环，内置密封圈，无需人为浪费精力撬开，确保强电线缆与机箱彻底绝缘，*大化保护人身安全。

载入容量：单路满载功率 4400W。

电源：DC-5V2A供电。

外形尺寸：支持机架式安装，标准19英寸1.5U机箱，长482x 宽250 x高44(mm)。

重量：2.0KG。