

力岛阳光-高清会议摄像头

产品名称	力岛阳光-高清会议摄像头
公司名称	北京锁美科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	力岛阳光:可根据需求调整配置 PV660U:不同无纸化设备数量，配置不同
公司地址	通州北许场新村10商5
联系电话	13911517850 13911327950

产品详情

定位**、流畅、安静的伺服算法PTZ控制

采用先进的伺服控制算法和精密步进电机驱动，操作起来非常安静、流畅、平稳，能**和快速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄。

真正的FULL HD高清图像

采用1/2.8英寸，500万像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的**图像。输出帧频*高达60/50帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。

低噪声高信噪比

应用了2D和基于运动估计的3D降噪算法，采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声。

20倍光学变焦 12倍数字变焦

快速准确而稳定的自动聚焦镜头，可达到20倍光学变倍。

全高清的多格式视频输出

丰富完善的接口。同时提供HDMI信号、USB3.0接口。支持1080P60/50/30/25、1080i60/50、720P60/50等多种高清视频制式，

RS-232C/RS485(可选)远程控制（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P）

使用RS-232C/RS485（可选）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控

制。通过RS-232级联接口，可连接多台摄像机(VISCA协议)

多地址设置

通过菜单/VISCA串口命令设置本机地址

255个位置预设位

可通过串口对255个位置进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来。

多功能遥控器

配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。

红外遥控器信号透传功能

除了能够接收自己的专用遥控器信号外，还能够接收用户视频会议终端红外遥控器信号，通过串口将其上传到视频会议终端，替代了用户视频会议终端的红外接收口，这样以来，用户终端可以放置于后台。

可选摄像机倒装功能

结构上支持摄像机倒装，并可通过OSD菜单或发送串口命令改变安装方式

OSD中英文菜单功能

丰富的OSD菜单，可用遥控器控制中英文OSD菜单