

ABS 德国巴斯夫 HD M203FC 良好消毒性 医疗级

产品名称	ABS 德国巴斯夫 HD M203FC 良好消毒性 医疗级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	巴斯夫:良好消毒性 医疗级 HD M20:高流动 高光泽 高冲击 德国:外壳 医疗/护理用品 医疗器械
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

一方面是在产业研究和模式创新上，继续为东莞樟木头镇塑料产业高质量发展尽一份绵薄之力

ABS 德国巴斯夫 HD M203FC 良好消毒性 医疗级

产品说明：

Novodur HD M203FC is an injection molding grade especially suitable for medical applications providing high flowability.

物性数据	1.05
收缩率	0.40 到 0.70
硬度	105
拉伸强度	2400

拉伸应力 (屈服, 23 ° C) 46.0

拉伸应变

屈服, 23 ° C 2.6

断裂, 23 ° C > 15

弯曲模量 2400

弯曲应力 70.0

简支梁无缺口冲击强度测试方法

-30 ° C 7.0

23 ° C 15

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C 90

23 ° C 110

悬壁梁缺口冲击强度

-30 ° C 7.0

23 ° C 15

热变形温度值单位制测试方法

0.45 MPa, 退火 98.0

1.8 MPa, 退火 94.0

维卡软化温度 99.0

线形热膨胀系数 - 流动 9.0E-5

表面电阻率额定值单位制测试方法 > 1.0E+15

体积电阻率 > 1.0E+15

介电强度 1(1.50 mm) 35

相对电容率

100 Hz 3.00

1 MHz 2.90

耗散因数

100 Hz

5.0E-3

1 MHz

9.0E-3

漏电起痕指数

600

注射速度值单位制

80.0

干燥时间

2.0 到 4.0

加工（熔体）温度

220 到 260

模具温度

70.0

Injection Velocity

240

ABS 德国巴斯夫 HD M203FC 良好消毒性 医疗级

供应

食品级ABS MG47 符合NSF/ANS/CAN规定

食品级ABS MG47F 美国GE

食品级ABS MG38F 美国GE 食品级ABS PA-737

台湾奇美 医疗级ABS 2802HD 德国巴斯夫 医疗级ABS
2802-TR 德国巴斯夫 医疗级ABS HD M203FC 德国巴斯夫

食品级ABS HP20 沙伯基础

食品级ABS HP30 沙伯基础

医疗级ABS MG47MD 沙伯基础

高透明ABS PA-758 台湾奇美

高透明ABS 920 日本东丽

高透明ABS SX200 日本旭化成

高透明ABS TR-577 韩国LG

高透明ABS TR-558AI 韩国LG

高透明ABS TH-21 日本电气化

防火ABS PA-765A 台湾奇美

耐高温ABS MG37EP 美国GE

耐高温ABS X17 美国GE

耐高温ABS X11 美国GE

耐高温ABS PA-777B 台湾奇美

耐高温ABS PA-777D 台湾奇美

耐高温ABS PA-777E 台湾奇美

耐高温ABS XR-401 韩国LG

耐高温ABS XR-404 韩国LG

耐高温ABS XR-407 韩国LG

耐高温ABS XR-409H 韩国LG

整合多方资源，共同打造一个有全球影响力的塑料材料供应中心，这其中包含了“东莞樟木头塑料原料市场国际化”