

# 大坨子模箱匀质防火板设备水泥基匀质自保温砌块带锯设备

产品名称	大坨子模箱匀质防火板设备水泥基匀质自保温砌块带锯设备
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:艺仑 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

## 产品详情

### 大坨子模箱匀质防火板设备水泥基匀质自保温砌块带锯设备

匀质自保温切块工作原理：物料由称重料仓，通过螺旋输送机，输送到PHQJ智能配料搅拌站里进行发泡搅拌，通过发泡搅拌机的自动控制系统控制上水量，使骨料、水和发泡剂充分搅拌，三到五分钟成熟后，通过启动放料的气动阀门将搅拌好的砂浆释放到下方的开式模具箱里进行发泡和静养，并由模具牵引车牵走。然后下一个空模具，通过模具推进机推送到搅拌站下方，以此类推循环运转。静养后的胚体运行二到三个小时后到达平面切割机进行上平面的切割。到达需要的高度后，再运行到提模摆渡位置进行提模，空模具箱则回归到再次使用前的状态。

1、不燃性：由于匀质改性防火保温板为不燃材料，因此用于内、外保温具有良好的防火性能。2、憎水性：匀质改性防火保温板为憎水性材料、无机憎水材料将聚苯颗粒包裹使其具有良好的防水性能，而且耐久长，化学、物理稳定性高。3、稳定性：

匀质改性防火保温板可按所需的节能热工指标进行设计施工，完全能解决冷热桥对外墙保温性能的影响，由于与基层墙体牢固结合，保证了外保温层的稳定性，不存在其它外保温材料面层出现的疏松、空鼓开裂现象。在抗风压、自重以及正常碰撞等内、外力相结合的负载，保温层不致于基底分离、脱落。

匀质板生产线采用辊压工艺,自动上料,复压,切割,集连续生产多功能于一体,节省人工成本