

伺服电机转子粘磁钢胶水马达内转子硅钢与磁铁表贴用胶水

产品名称	伺服电机转子粘磁钢胶水马达内转子硅钢与磁铁表贴用胶水
公司名称	东莞市爱固德新材料有限公司
价格	2.90/千克
规格参数	颜色:黑色 固化条件:110度/60分钟 耐温范围:-50-200
公司地址	凤岗镇金城路32号4栋102室
联系电话	0769-82856271 13889976848

产品详情

伺服电机转子粘磁钢胶水马达内转子硅钢与磁铁表贴用胶水

耐高温环氧结构胶，典型应用于伺服电机转子矽钢与磁钢表贴粘接，高速内转无刷电机磁钢粘贴。粘接强度高，耐高温抗疲劳性能优，耐不同环境腐蚀。

荔泰单组份环氧结构胶E715,是一种单组份,无溶剂,需加热固化的航空级粘合剂。在适当的热环境中固化,粘合剂形成了坚韧的胶层,可以提供出色的抗剪切力和抗物理冲击、高低温冲击性能。对于大部分材料都可以实现较好的粘接力,包括金属、玻璃、陶瓷和塑料。实验室测得钢片粘接后的室温剪切强度超过28Mpa,超过市场上主流产品的粘接强度。

典型应用：

用于金属部件包括有涂层磁材的结构性粘接，

也可用于金属铝板的粘接。

伺服电机转子粘磁钢胶水马达内转子硅钢与磁铁表贴用胶水