

ST厨卫专用防水涂料 厦门ST厨卫专用防水涂料价格和作用

产品名称	ST厨卫专用防水涂料 厦门ST厨卫专用防水涂料价格和作用
公司名称	厦门市卓施特建材有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市思明区仙岳路402号
联系电话	0592-5591554 18259296745

产品详情

ST厨卫专用防水涂料 厦门ST厨卫专用防水涂料价格和作用 一、产品简介: ST厨卫专用防水涂料是一种以抗碱的合成改性水泥为底的防水材料, ST厨卫专用防水涂料系列产品是当今世界最先进的建筑防水材料, 其产品以操作简易, 性能优良而超越同类产品。二、特征优点: 1、潮湿区域可以施工。

2、防水层耐磨度高。3、基于是水泥型产品, 防水层上可直接铺贴瓷砖。
4、无毒、无害, 可直接用于饮水池和鱼池。5、涂层能防止潮气、盐份污染, 抑制霉菌生长。
6、混凝土仍可保持透气。7、具有灰色、白色两种外观。

8、抵御高的静水压, 具有负水面的防水功能。三、底材要求:

1、底材必须坚实、稳固、平整、无灰尘、无油腻、无脱落以及其它碎屑物质。2、防水浆料可涂抹于混凝土表面, 亦可涂抹于水泥砂浆抹底之上。但务请注意: 抹底不可加入含有石灰之灰泥; 水泥砂浆抹底本身起码具有10毫米厚度, 且与混凝土有永久的粘接力。

3、预先充分弄湿底材, 并在操作过程中保持底材湿润, 但不能有积水存在。四、混合:

1. 必须先将液体倒入容器, 然后再将粉剂倒入液体之中。
2. 充分搅拌混合液体至沉淀的乳胶状约8分钟, 搅拌好后晾置12分钟再使用。
3. 操作过程中应保持间断性的搅拌, 以防止沉淀。五、操作工艺:

1. 使用毛刷或喷浆机将混合浆料均匀涂于潮湿的底材, 仔细检查有无任何瑕疵、漏洞。
2. 某些地面防潮可涂抹一层即可。一般防漏水、渗水均须涂抹两层以上。
3. 待第一层完全干透(约4小时), 再涂抹第二层。4. 施工完毕后, 24小时内禁止踩踏, 待完全干固后可做其他覆盖层(如抹灰、贴瓷砖等), 含有石灰之灰泥不可直接覆盖在涂料层之上。六、使用范围:

1、室内外的水泥混凝土建筑结构、预制混凝土结构、水泥抹底和砖墙等底材;
2、地下停车道、地下隧道、排水管道、楼层墙壁地板、游泳池;
3、本产品具有无毒无害, 可直接用于饮用水储水池、鱼缸;
4、本产品同时适用于迎水面或负水面的防水工程; 5、对建筑物可能会出现轻微震动、移动、裂缝的防水; 伸缩缝、后浇带的防水, 均必须采用柔韧性防水涂料。七、注意事项:

不能在0 以下或雨中施工, 不要在特别潮湿又不通风的环境中施工。八、储运:
液料须保存在5 以上的阴凉处, 粉料应放在干燥处。注意防潮、防晒、保质期为12个月。