

灌浆咀（止水针头）

产品名称	灌浆咀（止水针头）
公司名称	德美防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦2208室
联系电话	86-02986139862 18740446196

产品详情

灌浆咀（止水针头）止水针头，注浆机，灌浆机，注浆堵漏，补漏

A8/A10/A15/B8

针头的特性及优点

本产品施工简单，钻孔后将金属针头插入拧紧即可，1064针头敲入即可。勿需剔槽，不破坏混凝土结构，大大提高了工作效率；针头设有逆止阀，可防止浆液倒喷，保证施工人员的安全。本产品除用于堵漏止水外，还可用于补强加固工程。

型号A8：直径14mm，长度80mm，适用钻头直径14mm，用于一般混凝土结构

型号A10：：直径14mm，长度100mm，适用钻头直径14mm，用于一般混凝土结构

型号B8：直径10mm，长度80mm，适用钻头直径10mm，用于薄型混凝土结构灌浆

环氧树脂专用低压灌浆咀（止水针头）止水针头，注浆机

1064

产品介绍

高压高强塑料灌浆咀（止水针头）是由高强塑料外壳、特制橡胶圈、金属芯体组成。该灌浆咀安装简单方便，不需要旋拧，直接敲打入灌浆孔即可。直径分为8mm和10mm两种。可直接替代国内目前常用的金属灌浆咀。

产品特点

- 1.操作简单：直接敲打入灌浆孔即可。
- 2.强度高：施工安全，允许的灌浆压力为200kg，灌浆咀最大可耐压350kg。
- 3.造价低：外壳使用特制橡胶与高强塑料，内部采用金属制成，可为国家节约金属资源。
- 4.重量轻：5g/支，携带方便。
- 5.品质精：完全由机器自动加工，没有手工机加工的缺陷，合格率100%。
- 6.结构无损：敲除灌浆咀后，混凝土表面仍保持平整，易于修复。

适用场所

适用于混凝土灌注聚氨酯和环氧树脂等化学浆液的场合和于避免破坏主体结构的化学灌浆。

性能指标

型号1064：孔洞直径10mm,正常灌浆压力200kg，长度64mm，重量5g。

包装贮存

纸盒包装，100支/盒，或者塑料袋包装。