

EVA 韩国乐天化学 LVS430 工艺性 机械特性

产品名称	EVA 韩国乐天化学 LVS430 工艺性 机械特性
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	乐天化学:工艺性 机械特性 LVS430:食品包装应用 韩国:颗粒泡沫特性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

将党中央国务院“推动经济高质量发展”的精神，和华南塑料行业的现有优势和发展方向结合起来

EVA 韩国乐天化学 LVS430 工艺性 机械特性

机械性能测试条件	测试方法	测试结果单位
断裂抗拉强度		ASTM D-638
断裂伸长量		ASTM D-638
拉伸模量		ASTM D-638
硬度		ASTM D-2240

热性能测试条件测试方法测试结果单位 熔点		HPC
软化点		ASTM D-1525
基本性能测试条件测试方法测试结果单位 比重		HPC
密度		ASTM D-1505
熔融指数		ASTM D-1238

EVA 韩国乐天化学 LVS430 工艺性 机械特性

供应

EVA美国埃克森美孚UL00728CC

EVA美国埃克森美孚UL04331EL

EVA美国埃克森美孚UL7711

EVA美国埃克森美孚UL7740

EVA美国埃克森美孚UL7840E

EVA美国埃克森美孚UL02528CC

EVA美国埃克森美孚UL-8705

EVA美国埃克森美孚VA4331

EVA美国盛禧奥（斯泰隆）8150

EVA塑胶原料 新加坡2181、2020EVA塑胶原料 北京有机 18-3、14-2EVA塑胶原料 意大利
MH40EVA塑胶原料 韩国E430、E180F

将中国的塑料材料和先进的服务模式，推广到全世界