

柔性拖令电缆(N)GRDGOU-O/J低压卷筒电缆

产品名称	柔性拖令电缆(N)GRDGOU-O/J低压卷筒电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	12.20/米
规格参数	品牌:埃因 材料:聚氨酯 电压:0.6/1KV
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

设计用于拖令系统的输电、信号传输，从而控制起重机、提升机或任何侧横向运动的设备，给这些设备供电和传输信号指令的电缆叫拖令电缆。

带钢丝行车电缆作为连接各类频繁移动式电气设备的铜芯软电缆，电缆内可置高强度钢丝，加强其所承受之张力延长电缆使用寿命，可广泛应用于起重行车、行吊天车、台车、传输机械和各种探伤设备，该类扁电缆也可作为自承式井道或倾斜式货架的安装，动力传输线及控制、照明和通讯线路的使用。既可以在油污。

腐蚀气体/雾态较恶劣的室内使用，又可以在起重机、码头等露天环境下使用。

为什么叫拖令，可以理解为动力拖动(电力)和传输(运动等)控制指令。

由于拖令线缆可以相对折叠，它可以用于空间有限的地方，或者是对弯曲要求极高的地方，电缆一般都比较柔软、耐弯折。

拖令和拖链都是用于移动设备的供电和控制指令、信号的传输。但是，是有所区别的，拖令电缆通常都为悬吊方式，拖链一般将电缆穿入敷设在拖链内部，而不一定要采用拖令电缆，仟但柔软、耐弯折的电线，电缆均口采用，电线，电缆在拖链内与拖链一道沿轨道(沟槽或托架)往复弯曲运动，拖令移动的距离比拖链往复移动距离要长得多。