

SIEMENS西门子南通授权总代理

产品名称	SIEMENS西门子南通授权总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子一级代理商:西门子模块 西门子代理商:西门子一级代理 西门子总代理商:西门子PLC代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

SIEMENS西门子南通授权总代理

SIMOTION D 控制单元支持多驱动器的协调运动控制。除驱动对象外，还可在这些控制单元上实现工艺对象。可将这些对象进行分组以形成工艺功能包，并提供扩展的运动控制功能（如同步操作、凸轮、路径插补等）或工艺功能（如凸轮控制器、温度或压力控制）。SIMOTION D 中集成有符合 IEC 61131-3 的 PLC，这意味着该系统不仅能够控制运动序列，而且还可控制包括 HMI 及 I/O 的整台机器。

图片: 电机模块，HX 型

电机模块上的直流母线接口/电机接口

DC 510 ... 720 V

DC 675 ... 1035 V

接口：

3 AC 0 V 到 0.72 x 直流母线电压

连接螺钉：

FX/GX 型：M10 / 25 Nm，用于 DIN 46234 / DIN 46235 电缆终端1)

HX/JX 型：M12 / 50 Nm，用于 DIN 46234 / DIN 46235 电缆终端1)

基本型电源由一个基本型电源模块和一个外部电源回路组成，该回路由一个输入滤波器和进线电抗器组成。通过基本型电源模块可以将一个或多个电机模块连接到供电网上。基本型电源模块为电机模块提供直流母线电压。基本型电源模块适用于在TN以及IT和TT电网上的直接运行。基本型电源模块的并联，用于提高功率为了提高功率，每次多只能并联四个相同功率的基本型电源模块。在并联基本型电源模块时必须遵循以下规定：可以多并联4个相同的基本型电源模块。并联的模块只需由一个共同的控制单元控制。在多路供电时，应从一个共同的进线点向系统供电（即不允许使用不同的电网）。每个并联的基本型电源模块上都必须串联一个进线电抗器。必须同时接通位于各个预充电回路上游的主接触器。不管并联了多少个模块，都必须考虑7.5%的降容系数。在并联GD型基本型电源模块时必须遵循以下规定：每个基本型电源模块都必须通过自带的预充电回路进行预充电。必须同时接通每个预充电回路的断路器，可通过监控断路器的应答信号进行操作。

直流母线电压是电源额定电压有效值的1.32倍（不满载）或1.30（满载）倍。

非调节型电源的组成部件