

# 风帆蓄电池6-GFM-38/风帆扬州蓄电池12V38AH参数/规格/销售

产品名称	风帆蓄电池6-GFM-38/风帆扬州蓄电池12V38AH 参数/规格/销售
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:6-GFM-38 产地:扬州
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

## 产品详情

风帆蓄电池维护与保养1、电解液液面应始终保持在max和min之间，每月检查一次。2、液面下降情况，适当补充蒸馏水(纯水)切勿加酸。3、当电池的电压不足且灯光暗淡、起动无力时,应及时进行车外充电。4、防止蓄电池过充电或长期亏电，过充会使活性物质脱落，亏电会使板硫化，要保证调节器电压不能过高或过低。5、使用过程中，应经常检查排气孔是否畅通，以防电池变形或爆裂。6、电池应远离热源和明火，充电及使用时应保持通风，以防燃人。7、防止蓄电池长时间大电流放电，每次使用启动时间不能大于5秒，两次连续启动时间，中间间隔10-15秒。风帆蓄电池在汽车上的作用汽车上的风帆蓄电池与发电机并联，同属于汽车的低压电源。风帆蓄电池具体功能有以下几点：1、发电机处于低速运转，发电机端电压低于风帆蓄电池电压时，仍由风帆蓄电池向用电设备供电。2、汽车发电机起动时，向起动装置、点火装置、仪表等供电，同时还向交流发电机提供励磁电流。3、汽车发电机中、高速运转，发电机端电压超过风帆蓄电池电压，而风帆蓄电池又存电不足时，将发电机的一部分电能转变为化学能储存起来。4、发电机转速和负载变化时，能保持汽车电系电压稳定。特别是在晶体管电器的电系中，能吸收电路中随时出现的瞬时过电压，保护电子元器件不被击穿损坏。风帆蓄电池的特点1、密封性：采用电池槽盖、柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部;2、免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护;3、可靠：无酸液溢出，可靠的阀的自动闭合，设备的装置使电池在整个使用过程中更加可靠;4、长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命;风帆蓄电池使用常识1、新电池安装前，请清洁电池接头、托盘和支架上的腐蚀物，这些腐蚀物易造成接触不良，导致短路漏电。2、拆卸电池时，请先拆“搭铁”，安装时请后安“搭铁”。3、电池所含的铅和硫酸是环境污染物，应小心存放，避免撞击，不要大于45度角斜放，也不要倒置，以免电解液从小孔中漏出。4、高温会导致电池自放电加快，避免在高温的环境中储放电池。5、避免与碱性物质混放。6、一旦车辆停止运行超过20天以上，应当拆卸电池的负电线，以免发生漏电事故。我们将以企业管理逐步上升为发展方向，努力为当地的经济做出自己的贡献。公司正以诚信为宗旨，加快技术投入与改造力度，做精做强企业。公司坚持为客户服务，建设资源节约和环境友好型企业，实现企业可持续发展。