

固态调光控制产品出口美国需要做什么认证？美国UL1472标准介绍

产品名称	固态调光控制产品出口美国需要做什么认证？美国UL1472标准介绍
公司名称	深圳市天润标准技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号 良基大厦101C04
联系电话	13828872873 13828872873

产品详情

UL 1472，第2版，2015年9月25日- 固态调光控制安全

标准、电子镇流器、自镇流灯、钨丝型或发光二极管(LED)，旨在安装在壁箱中或提供符合加拿大电气规范的嵌入式或表面安装外壳规范，第1部分(CE规范)和美国国家电气规范(NEC)，ANSI/NFPA 70。

这些要求涵盖调光器，除了触摸式调光器，额定交流电压为600伏或更低，用于安装在20安培或更低的分支上电路。

这些要求涵盖了额定电压为120伏或更低的触摸调光器，用于安装在20安培或更低的分支电路上。

这些要求涵盖调光器，包括触摸调光器和电子开关，其*小额定功率为300瓦白炽灯或300伏安，增量为50瓦或50伏安。

根据制造商指定的额外照明负载，设备可能具有额外的电流额定值。

在符合本标准中调光功能的适用要求以及适用标准中对其他功能的要求的基础上，对除调光功能外还具有其他功能(例如速度控制)的设备进行调查。

这些要求不包括仅使用电阻器或变压器来执行调光功能的调光器。

这些要求不包括模块化、柜式或控制台式结构。

这些要求不包括主要用于剧院的调光器。用于剧院的调光器符合工业控制设备标准 UL 508/CSA C22.2 No. 14。