

## 20 -25 用恒温箱（三段超温报警）

产品名称	20 -25 用恒温箱（三段超温报警）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 用途:冷藏/阴凉/常温 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

### 产品详情

20 -25 用恒温箱（三段超温报警）公司介绍 北京福意电器有限公司拥有质量管理体系，严格的管理，保证了福意联公司的恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱等系类产品的品质，福意联人本着“以德敬人、诚信立足”的企业宗旨，以追求的精神，经营我们的产品及服务；重视发展与客户的长远合作，致力于赢取客户的信任与支持，以带动企业不断成长壮大，推动行业持续发展。

#### 20 -25 用恒温箱（三段超温报警）

主要用于药品或者在2-8 \20 \25 （低温-20 ）等等温度段

的或者温度点的恒温保存，福意联在临床行业也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立品牌，以质量打造市场，以服务赢得客户。与杭州泰格、复星医药、诺思格、默沙东、精鼎医药、东阳光医药、四川科伦等等医药单位都有着长期的合作。欢迎您前来咨询

20 -25 用恒温箱（三段超温报警）临床用途：有可能。当在试验过程中收集到试验用的新信息，而且这些信息有可能影响受试者是否继续参加试验的意愿时，应新知情同意书和患者须知。请切记，在开始使用新版本之前，必须获得伦理委员会的书面批准并在试验文档中备案。当新的内容是有关新发现的的不良反应时会引起两个问题：是已入组的受试者可能会重新考虑是否继续参加试验。这时，伦理委员会应当根据新资料的性质，决定是否立即让受试者回访或等待下一次就诊时再向受试者告知新信息。为此，受试者应在入组前即被告知如果试验中出现新发现需要他重新考虑继续参加试验的可能性，这样可减少这种问题出现时的麻烦。第二是在旧的版本已过时不能用于入组受试者，而新的版本又未获得伦理委员会批准时。患者的入组会有暂时的停顿。此时，应督促伦理委员会尽快审阅批准新版内容。

#### 20 -25 用恒温箱（三段超温报警）参数型号

#### 20 -25 用恒温箱（三段超温报警）特点介绍

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用\*\*不锈钢精致而成，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度，有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。

5、温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7、门体中部使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 8、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 9、箱体采用\*\*钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。 10、配置安全双锁，可实现双人双管。 20 -25 用恒温箱（三段超温报警）功能：

- 1，产品由电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统组成
- 2，箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好
- 3.微电脑控制，LED大屏数码显示、控温精度高
- 4.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角
- 5、采用新型\*\*压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 6.ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果好
- 7.使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高
- 8，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 9，温感，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。福意联品牌恒温箱在、科研、工业领域得到广泛应用，各个温度段是电子部件、精密装置和复合树脂的老化和温度试验的理想选择。这些性能稳定、易于操作，且还具备多项出色功能，可提供高度可靠性及功能性。如果您正在寻找可实现温度精密控制的贮藏设备，福意联将是您的。