

东莞 泡沫混凝土 轻集料混凝土回填 泡沫轻质土施工

产品名称	东莞 泡沫混凝土 轻集料混凝土回填 泡沫轻质土施工
公司名称	广东三板斧建筑工程有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	三板斧:三板斧 A05:A05 东莞:东莞
公司地址	广东省东莞市南城街道艺展路29号9栋102室
联系电话	13929487945

产品详情

广东三板斧建筑工程有限公司是一家专业施工的现浇泡沫混凝土公司。公司主营：现浇泡沫混凝土、气泡混合轻质土、发泡混凝土、轻质混凝土、陶粒泡沫混凝土、现浇泡沫混凝土保温、隔热、填筑、找坡、垫层等业务。

泡沫混凝土的势缺点：

轻质降密泡沫混凝土干密度 $200-1200\text{kgm}^3$ ，相当于普通混凝土的 $1/2-1/10$ ，根据建筑物的不同部位生产不同密度的泡沫混凝土，在非承重部位和本重部位使用，可大幅降低建筑物的自重，提高构件的承载力高强度泡沫混凝土的强度范围一般在 $0.2-2.0\text{Mpa}$ ，根据建筑物的不同部位及承重要求生产与于密度对应的强度，与同等的轻质材料相比强度能很好的满足建筑结构需求，常用强度和干密度的关系可参考泡沫混凝土标准保温隔热泡沫混凝土中含有大量封闭的细小空隙，热工性能良好，一般导热系数为 $0.06-0.3\text{w(m.k)}$ ，作为屋面保温隔热及楼地面保温材料，具有良好的保温节能效果隔音耐火泡沫混凝土是多孔材料，依据GB118《民用建筑隔声设计规范》中撞击声隔音标准，泡沫混凝土楼板撞击声隔音性能达到住宅、医院、旅馆、学校建筑的二三级标准，具有良好的隔音性能。且泡沫混凝土是水泥制品，无机材料，完全阻燃高流动泡沫混凝土的流动度 $180+20\text{mm}$ ，软管水平输送可达 1000m ，软管垂直输送可达 120m 低弹抗震泡沫混凝土弹性模量与抗压强度有较好的线性关系，一般取 $E_c=250q_u$ ， q_u 一般取值 $0.2-2.0\text{Mpa}$ ，具有较低的弹性模量，对冲剂能量吸收性好，外力使其发生较大的变形后不发生整体破坏，改善结构体受力大小高耐久性泡沫混凝土是水泥类材料，寿命与水泥同等，性能稳定，保质期50年以上，与建筑主体同寿命，具备极好的耐久性抗渗放水泡沫混凝土具有憎水性，滴上水呈荷叶露珠效应，因此其抗渗放水性能优异。建筑所有需要防水的部位如屋面、地下室、卫生间等浇筑或砌筑泡沫混凝土，可省去防水剂，且达到放水，客服放水涂料易脱落失效的缺点。用其代替放水材料，成本低，寿命长