

## 浙江嘉兴西门子代理商西门子（授权）一级总代理

产品名称	浙江嘉兴西门子代理商西门子（授权）一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

浙江嘉兴西门子代理商西门子（授权）一级总代理 模拟量输入模块的出错原因和纠正方法 表格 5-44  
模拟量输入模块的诊断消息、出错原因和纠正方法 诊断消息 可能的出错原因 纠正方法 模块错误  
任何，模块已经检测到一个错误 线路 1 或线路 2 有故障（缺少端接器或电缆损坏） C1 LED（绿色）  
线路 1（通过前连接器 X1，连接 1）正常 根据所需的参比端位置，可使用内部或外部补偿  
下图显示了模块通道的诊断字节分配情况 模拟量模块 5.23 模拟量输入模块 SM 431; AI 16 x 16  
位(6ES7431-7QH00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 329 5.24  
模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x RTD x 16 位(6ES7431-7KF10-0AB0) 5.24.1 特性 概述 模拟量输入模块 SM  
431 ; AI 8 x RTD x 16 位具有以下特性： 8 个可用于电阻温度计的差分输入 电阻温度计可组态  
电阻温度计特性曲线的线性化 分辨率 16 位 8 个通道的更新速率为 25 ms 可组态的诊断  
可组态的诊断中断 可组态的限制报警 模拟量部分与 CPU 隔离  
通道和接地点之间允许的共模电压为 120 VAC 校准软件 校准软件仅在 Internet 上提供 警告  
可能导致人身伤害或财产损失 表格 5-68 SM 431 ; AI 8 x RTD x 16 位的参数 参数 值范围 缺省 2 参数类型  
范围 启用 诊断中断 1 硬件中断 1 有/无 是/否 无 否 动态 模块 用于中断的目标 CPU 1 到 4 - 静态  
模块 硬件中断触发器 3) - 动态 通道 上限 下限 32767 到 -32768 - 32768 到 32767 诊断 断线 下溢  
上溢 是/否 是/否 是/否 否 否 静态 通道 测量 测量方法 禁用 RTD-3L RTD-4L 热电阻 (线性, 4 线连接)  
RTD-3L 热敏电阻 (线性, 3 线连接) 测量范围 有关可设置的输入通道的测量范围, 请参见相应章节  
仅使用接地的测量仪器 - 量程卡不正确/缺失 一个或多个量程卡缺失或被错误地插入  
根据测量类型和测量范围的参数分配, 在模块中插入量程卡 STOP 模式  
尚未将参数分配给模块, 并且还未完成个模块周期 无进水保护

[江西吉安西门子代理商西门子（授权）一级总代理](#)