

# PK-3D-J控制模块，电装

产品名称	PK-3D-J控制模块，电装
公司名称	扬州伯利恒自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	扬州市广陵区
联系电话	0514-87870199 13373675599

## 产品详情

PK-3D-J控制模块，电装

供应PK-3D-J三相开关型电动执行器控制模块

加工定制：是  
型号：PK-3D-J  
品牌：伯利恒  
产品用途：电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业  
驱动能源：电动执行器

主要技术参数：

- 1、电源电压：380V ± 10%，50HZ ± 5%（特殊要求可在订货时提出）。
- 2、电源接线方式：三相三线制、三相四线制。
- 3、可自动识别、调整三相电源的相序，而正确执行对阀门的开、关控制。
- 4、具有缺相保护、过力矩保护、电子互锁保护、禁动延时保护、丢信保护、温度保护等完善的保护功能。
- 5、可加配：现场按钮板、阀位液晶显示屏、红外遥控等功能。
- 6、提供两组输出干触点：一组综合报警（断电、缺相、过力矩、丢信）一组远程/现场状态指示。

- 7、输入/输出信号通道均采用光电隔离（可承受2000V浪涌电压）。
- 8、输入控制信号：无源干触点、有源DC24V或AC24V、有源AC220V。
- 9、输出信号：DC4mA ~ 20mA、DC1V ~ 5V、DC0V ~ 10V (可任选其中一种)。
- 10、输入通道阻抗：150（DC4mA ~ 20mA）、500K（DC1V ~ 5V）。
- 11、输出电流负载电阻：750。
- 12、适配阀位电位器阻值：1K ~ 5K（若配其它阻值的电位器请与我公司联系）。
- 13、输出阀位电流的调节范围较大：低端0% ~ 85%，即低端无需调到零位；高端15% ~ 100%。即当单圈阀位电位器转角较小时（0 ~ 45°），或转角最大时（0° ~ 270°或0° ~ 330°）之间都可调出DC4mA ~ 20mA。
- 14、独特的反馈电流调节技术只需阀门开、关一次，即可准确调准DC4 ~ 20mA电流，无需传统方式反复调节。
- 15、通过模块上的拨码开关可设置正作用和反作用：正作用时控制电流4mA对应阀门全关，20mA对应阀门全开；反作用时控制电流20mA对应阀门全关，4mA对应阀门全开。
- 16、通过模块上的拨码开关可设置控制电流信号丢失时的三种工作状态：保持原位，全开，全关。（注：当控制电流低于2mA时，视为信号丢失）。
- 17、可适用于可逆控制，接通持续率50%，每小时接通次数1200次。
- 18、灵敏度：0.3 ~ 20%可调。
- 19、工作温度：-30 ~ +70（特殊温度要求请致电联系）。
- 20、环境湿度：95%（25）

#### 主要技术参数：

- 1、电源电压：380V ± 10%，50HZ ± 5%（特殊要求可在订货时提出）。
- 2、电源接线方式：三相三线制、三相四线制。
- 3、可自动识别、调整三相电源的相序，而正确执行对阀门的开、关控制。
- 4、具有缺相保护、过力矩保护、电子互锁保护、禁动延时保护、丢信保护、温度保护等完善的保护功能。
- 5、可加配：现场按钮板、阀位液晶显示屏、红外遥控等功能。
- 6、提供两组输出干触点：一组综合报警（断电、缺相、过力矩、丢信）一组远程/现场状态指示。
- 7、输入/输出信号通道均采用光电隔离（可承受2000V浪涌电压）。
- 8、输入控制信号：无源干触点、有源DC24V或AC24V、有源AC220V。

- 9、输出信号：DC4mA ~ 20mA、DC1V ~ 5V、DC0V ~ 10V (可任选其中一种)。
- 10、输入通道阻抗：150 (DC4mA ~ 20mA)、 500K (DC1V ~ 5V)。
- 11、输出电流负载电阻： 750 。
- 12、适配阀位电位器阻值：1K ~ 5K (若配其它阻值的电位器请与我公司联系)。
- 13、输出阀位电流的调节范围较大：低端0% ~ 85%，即低端无需调到零位；高端15% ~ 100%。即当单圈阀位电位器转角较小时(0 ~ 45°)，或转角最大时(0° ~ 270°或0° ~ 330°)之间都可调出DC4mA ~ 20mA。
- 14、独特的反馈电流调节技术只需阀门开、关一次，即可准确调准DC4 ~ 20mA电流，无需传统方式反复调节。
- 15、通过模块上的拨码开关可设置正作用和反作用：正作用时控制电流4mA对应阀门全关，20mA对应阀门全开；反作用时控制电流20mA对应阀门全关，4mA对应阀门全开。
- 16、通过模块上的拨码开关可设置控制电流信号丢失时的三种工作状态：保持原位，全开，全关。(注：当控制电流低于2mA时，视为信号丢失)。
- 17、可适用于可逆控制，接通持续率50%，每小时接通次数 1200次。
- 18、灵敏度：0.3 ~ 20%可调。
- 19、工作温度：-30 ~ +70 (特殊温度要求请致电联系)。
- 20、环境湿度： 95% (25 )

所在地：江苏扬州

产品描述：扬州伯利恒自动化设备有限公司

主营产品：DZW/Z/Q系列阀门电动装置，罗托克电动执行器，伯纳德电动执行器，381系列电子式电动执行机构，精小型电动执行器，SKJ/DKJ/ZKJ角行程电动执行机构，DKZ/SKZ/ZKZ直行程电动执行机构，西门子2SA3、2SB35、2SJ3、2SQ3系列电动执行机构，PT-3D-J/PK-3D-J执行器控制模块，YDF、YBDF执行器专用电机，DKX-C-Z、DKX-G-Z、DKX-GW-Z、DKX-GB-Z电动控制箱，电动截止阀、电动球阀、电动蝶阀、电动闸阀、止回阀、隔膜阀等阀门电动装置。