

阜新西门子代理商西门子（授权）一级总代理

产品名称	阜新西门子代理商西门子（授权）一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

阜新西门子代理商西门子（授权）一级总代理 IC M+ M- IC+ IC- SE+ SESO AGND 图 5-13
电阻温度计与电隔离模拟量输入的 3 线制连接 IC+ 恒定电流线路(正极) IC- 恒定电流线路(负极) M+
测量线路(正极) M- 测量线路(负极) 电阻温度计的 2 线制连接 对于 2 线制连接，请桥接模块的 M+和
IC+以及 M-和 IC-端子 扩展分布式连接 还可以通过 IM 463-2 集中扩展在分布式组态中连接的 EU S7-400
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 443 参数说明
各种模块类别的所有可修改参数将在下面的各章中描述 7FFFH，完成 POWER ON
后的个转换前或对模块 完成编程时 RS 485 中继器两个节点之间的电缆长度不可超过下表中列出的值 3.
将电源模块安装在插槽 1 中 模拟量模块的打印标签上也提供了各种测量方法和范围的设置情况 总线段
总线段 恒定总线循环时间 恒定总线循环时间意味着 DP 总线循环可到几微秒(可在 STEP 7 中组态) PS 407
4A 操作员控件和监视元件 ,17)%\$)%\$77) 9'& 9' &/(' 婉脞 婉脞)05 朽 榫 %\$77 ,1',& %\$77 2)) 朗
36 \$;)05 %\$77 ,1',& %\$77 2)),17) %\$) %\$77)'& 9'& 9
'\$ \$\$ 图 3-2 PS 407 4A 操作员控件和监视元件 电源连接 AC 电源插座用于将 PS 407
4A 连接到 AC 和 DC 电源 参数 在相应章节中介绍了将参数分配给模拟量模块的常规步骤

[山东菏泽西门子代理商西门子（授权）一级总代理](#)