

镀锡防火门UL安全标准UL10A测试要求

产品名称	镀锡防火门UL安全标准UL10A测试要求
公司名称	深圳市天润标准技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号 良基大厦101C04
联系电话	13828872873 13828872873

产品详情

UL 10A，第 21 版，2009 年 1 月 30 日- UL 安全镀锡防火门标准

这些要求涵盖了镀锡防火门的设计和施工细节，这些防火门在按照标准进行的防火测试中得到证明门组件的防火测试，UL 10B，保证其用作防火门的防火性能特性，额定值为 3、1-1/2 或 3/4 小时。

这些要求涵盖的门旨在安装以下类型的防火门五金件：

- a) 滑动五金件和
- b) 摆动五金件。

采用不同于此处详述的材料和/或结构形式的镀锡防火门应根据这些要求的意图进行检查，并应根据门组件防火测试标准进行防火性能测试，UL 10B。如果经过如此测试，确定防火门符合本测试方法的验收条件，则将其归类为适用防火性能等级为 3、1-1/2 或 3/4 小时。

符合这些要求的门被分类为在暴露于火的前 30 分钟结束时，未暴露侧的高温度上升到 250 ° F (139 ° C)；或没有参考温升的分类。见表 2.1。

符合这些规范的门由一个核心组成，该核心由相互钉在一起的多层板组成，包裹在以截面形式在其边缘处连接在一起并通过接缝钉到核心上的部分形式的钢或镀锌钢中。

位置和时间等级的要求包含在规范中，例如国际规范委员会发布的国际建筑规范和建筑施工和安全规范，NFPA 5000。这些规范中不包括防火门所需的安装方法。防火门和其他开口保护标准，NFPA 80中包含有关安装锡包层防火门的细节要求，包括对通风孔和玻璃窗的要求。

这些要求不包括与超出这些要求范围的火灾或事故风险相关的电气、机械或其他特征。