

EN10025带3.1CE欧标H型钢HEB焊接方法

产品名称	EN10025带3.1CE欧标H型钢HEB焊接方法
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5790.00/吨
规格参数	厂家:马钢.莱钢.日照 仓库:上海.广东.佛山 执行标准:EN10025
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	02166160073 19101721796

产品详情

上海本源供应商管理有限公司

上海本源供应商管理有限公司总部位于钢铁集散中心-上海，主营项目为外标型材是目前国内一家以外标型材为主并且能为客户提供一站式服务的钢材公司。本公司在山东临沂、河南马鞍山、山东莱芜、广东乐从都设有办事处以及大型存储仓，室内仓储总面积20000m²，库存常年达到3W余吨：我们公司是国内马钢，莱钢，日照等钢厂的一级代理商。并持有欧盟授权的CE认证以及CNAS认证ASME认证。目前外贸出口主要以东南亚，越南和伊拉克为主，国内的长期合作伙伴有中集集团来福士海洋工程，大金重工，玛顿重工等。产品标准涉及欧标，美标，英标，澳标，德标，俄标，日标：产品品类有型钢，钢管，钢板，异型钢，钢轨，建筑钢材等：产品涵盖钢结构工程，核电工程，海洋工程，建筑材料工程，工程机械设备生产，冶金设备生产等等。

米长：12m

仓储：上海宝山库

工艺：热轧

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

质量等级：（受理质量异议）

计重方式：理计

用途范围：钢结构工程，光伏支架工程，风力发电工程，房屋构造工程

（1）按产品的翼缘宽度分为宽翼缘、中翼缘和窄翼缘H型钢。中宽翼缘H型钢的翼缘宽度b大于等于腹板

高度h，窄翼缘H型钢的翼缘宽度B约等于腹板高度H的二分之一。

(3) 按生产方式分为焊接H型钢和轧制H型钢。

H型钢产品特性：

(2) 高强、轻质、抗冲击。

(4) 耐老化、寿命长、免维护。

(6) 安装、切割方便、迅速。

H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢 HEB100	规格100*100*6*10	米重20.4KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB120	规格120*120*6.5*11	米重26.7KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB140	规格140*140*7*12	米重33.7KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB160	规格160*160*8*13	米重42.6KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB180	规格180*180*8.5*14	米重51.2KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB200	规格200*200*9*15	米重61.3KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB220	规格220*220*9.5*16	米重71.5KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB240	规格240*240*10*17	米重83.2KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB260	规格260*260*10*17.5	米重93KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB280	规格280*280*10.5*18	米重103KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB300	规格300*300*11*19	米重1G	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB320	规格320*300*11.5*20.5	米重127KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB340	规格340*300*12*21.5	米重134KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB360	规格360*300*12.5*22.5	米重142KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB400	规格400*300*13.5*24	米重155KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB450	规格450*300*14*26	米重171KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB500	规格500*300*15.5*28	米重187KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB550	规格550*300*15*29	米重199KG	材质S235、S275、S355

欧标H型钢 HEB600 规格600*300*15.5*30 米重212KG 材质S235、 S275、 S355

欧标H型钢 HEB650 规格650*300*16*31 米重225KG 材质S235、 S275、 S355

欧标H型钢 HEB700 规格700*300*14*32 米重241KG 材质S235、 S275、 S355

欧标H型钢 HEB800 规格800*300*17.5*33 米重262KG 材质S235、 S275、 S355

欧标H型钢 HEB900 规格900*300*18.5*35 米重291KG 材质S235、 S275、 S355

欧标H型钢 HEB1000 规格1000*300*19*36 米重314K

钢材资讯单一浮选工艺流程单一浮选法是选别细粒嵌布钛脉矿比较有用的选矿办法。单一浮选工艺简略，操作办理便利，但由于药剂耗费会添加本钱，一起存在尾矿排放所带来的环境保护问题，所以现在工业运用尚不广泛。钛浮选选用的浮选剂有硫酸、塔尔油、柴油及乳化剂Etoxolp-19等。为进步浮选作用，对当选矿与浮选剂在浮选前进行高浓度长期拌和具有必定作用。钛锆砂矿的选矿钛锆砂矿首要矿床类型为海边砂矿，其次为内陆砂矿。钛锆砂矿是原生矿在天然条件下经风化、破碎、富集生成。