

供应FEP 6100 美国杜邦 挤出级，用于高频电缆

产品名称	供应FEP 6100 美国杜邦 挤出级，用于高频电缆
公司名称	上海欧硕塑料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	FEP:6100 美国杜邦:挤出级 用于高频:电缆
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	159-02131506 15902131506

产品详情

FEP美国103MF30上海三爱富FR460、FR468、FR461、FR462美国杜邦100（工业和医疗油管，注射或吹塑件）140（热收缩管材，电力套管）6100-31、6100、5100用于高频电缆和小型注塑件。TE9568、CJ-95、CJ-99、121A、CX5010、106N、TE9494日本大京NP-101、101特性：FEP结晶熔点为580F，密度为2.15g/CC（克/立方厘米），它是一种软性塑料，其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料。它是化学惰性的，在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数（2.1）。该材料不引燃，可阻止火焰的扩散。它具有优良的耐候性，摩擦系数较低，从低温到392F均可使用。该材料可制成用于挤塑和模塑的粒状产品，用作流化床和静电涂饰的粉末，也可制成水分散液。半成品有膜、板。棒和单纤维。FEP的耐热性比PFA低60，耐应力开裂性能稍差，但防粘性和耐辐射性能优异。被称为纳米超高分子量聚乙烯，可用于注塑制品，板材，挤出管材和异型材。备注说明：高抗冲击性，超高耐磨，抗腐蚀，自润滑性好，吸水率低，可焊接等（是替代氟塑料的理想材料）本公司长期现货供应PTFE(铁氟龙)原厂原包，货源稳定，***，欢迎咨询 FEP杜邦6100、6302、6307、6322、5100J(1)FEP上海三爱富468R(2)FEP日本大京NP-101(3)FEP日本三井110J半透,100-J NC,100-JNC(4)FEP浙江巨龙FJC-FP2 FJP-610 FJP-810 FJP-820 FJP-GD10 FJP-T2(5)PTFE日本大金F-104 M-18 M-18F美国液氮FL4530-NC浙江巨龙JF/G90

供应FEP塑胶原料聚全氟乙丙烯（FEP）铁氟龙。供应 PTFE美国液氮FL4530-NC 可随货提供SGS ROHS UL MSDS。。等相关检测报告高分子量聚四氟乙烯 电线护套应用PTFE

产品详细描述铁氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE四种类型。PTFE（聚四氟乙烯）不粘涂料可以在260高温下连续使用，高使用温度可达290-300，极低的摩擦系数、良好的耐磨性和极好的化学稳定性。· FEP（氟化乙烯丙稀共聚物）不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性，高使用温度为200。· PFA（过氟烷基化物）不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260，更强的刚韧度，适合在高温条件下的防粘和耐化学性使用领域。· ETFE是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物，是坚韧的氟聚合物树脂，可以形成一层高度耐用的涂层，具有卓越的耐化学性，并可在150下连续工作。[编辑本段]铁氟龙涂装后特性

- 1、不粘性：几乎所有物质都不与铁氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。
- 2、耐热性：铁氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300，一般在240~260之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。
- 3、滑动性：铁氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，数值仅在0.05-0.15之间。
- 4、抗湿性：铁氟龙涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可

清除。停机时间短，节省工时并能提高工作效率。

5、耐磨损性：在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。

6、耐腐蚀性：铁氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。铁氟龙的应用铁氟龙可通过压缩（挤出）加工成型或者制成水分散液，用于涂层、浸渍或制成纤维，在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料，绝缘材料，防粘涂层等。PTFE POLYFLON- D-2铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙

PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙

PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙

PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 PTFE铁氟龙 POLYFLON美国大金PTFE D3B D46

POLYFLON- M-15 POLYFLON- M-12 POLYFLON- M-112 POLYFLON- M-111 POLYFLON- LDW-40

POLYFLON-L-5F POLYFLON F-303 POLYFLON F-301 POLYFLON-F-208 POLYFLON-F-207 POLYFLON-

F-205 POLYFLON- F-201L POLYFLON- F-201 POLYFLON- F-131 POLYFLON-F-107 POLYFLON- F-104U

POLYFLON- F-104 POLYFLON-D-6B POLYFLON-D-6A POLYFLON-D-46 POLYFLON-D-3B POLYFLON-

D-3A POLYFLON-D-2C POLYFLON- D-210

上海欧硕塑料有限公司位于上海中心城，地理位置十分的优越，是专业生产、加工、销售塑胶原料与改性工程塑料于一体的综合性企业。公司自成立以来，分析塑胶原料的市场规则，建立完整的市场供应系统，为您提供*佳服务和**平价的产品。经营品牌：德国拜耳、日本宇部、帝人、三菱、陶氏、东丽、美国GE、美国杜邦、台湾奇美等。通用塑胶原料：ABS、PMMA、SAN(AS)、GPPS、HIPS、PP、PE等。工程塑胶原料：PC、PC/ABS、ABS+PC、PPO、PPE、PPE+PS、PPO+PA、PA+ABS、ABS/PA、POM、PA6、PA66、P

A46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、PA6/66、PBT、PET、ASA、AES、PC+PBT、CA等。特种工程塑胶原料：PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEK、PPA、PI、PSF、PES等改性工程塑料包括：加玻纤、碳纤、滑石粉、矿物、矿纤、阻燃改性；增韧耐寒、抗紫外线、抗静电、导电等改性工程塑胶原料。热塑性弹性体：PVC、TPU、K胶、EVA、POE；TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE、TPV、TPO能够适

合您各种硬度之需求及高透明、高弹性、高耐磨、抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征，能够与多种工程塑料，如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。我们的业务遍布全国各地，深受广大客户的欢迎，在众多的同行中已形成自己独有的营销风格。在激烈的市场竞争下，本公司能稳稳立足并取得大的成就，同时感谢广大客户和同仁的支持和厚爱！将不断开拓市场、切实服务，秉承客户至上、品质第一，以卓越的经营理念与您携手前进、共创**明天。欢迎新老客户来人来电联系！

公司秉承“以誠為本，信譽至上”的經營宗旨，【诚信第一】【服务第一】【品质第一】創立了自己的經營理念，在客戶群樹立了良好的口碑。為您提供充足的貨源和專業的技術支持！公司所售之新料均保證原廠原包，貨真價實！

公司货源充足，品种齐全，价格合理，****，原厂原包，当天订货当天发货。我公司可以提供原料认证报告；UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等).....

支持物流，快递和货运；支持现金，银行转账

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请第一时间检查，发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与上海欧硕塑料有限公司刘小姐联系。

如发货后未能及时收到，请及时与上海欧硕塑料有限公司刘小姐联系

订购说明：自接到订单24小时内发货，一次购买数量1000kg以上价格从优，欢迎各界朋友前来订购。

我们的宗旨：【以优惠的价格给广大客户提供**的品质。本公司货源充足，品种齐全，价格合理】