

# 许昌西门子代理商西门子（授权）一级总代理

产品名称	许昌西门子代理商西门子（授权）一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

许昌西门子代理商西门子（授权）一级总代理 模拟量模块 5.4 模拟值表示 S7-400 自动化系统模块数据参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 189 16 位分辨率模拟值的表示  
数字化模拟值适用于相同额定范围的输入和输出值 警告 存在人身伤害、财产损失、危险物质泄露的风险  
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 图 2-1 带有 18 个插槽的机架的配置 S7-400  
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 29 (1) 装配导轨 (2) 塑料部件 (3)  
总线连接器(发货时包含在发货包内) (4) 局部接地的连接 UL/CSA 注意事项 应该考虑 UL/CSA  
中有关的特殊要求；通过在机柜中安装系统可满足这些特殊要求 此图适用于模拟量输入的全部信号变化  
PS 407 4A 操作员控件和监视元件, (17) % \$) % \$7 7) 9' & 9' & ( ' 婉 媵 婉 媵 ) 05 朽 榫 % \$77 , 1', & % \$77  
2)) 朗 36 \$ ; ) 05 % \$77 , 1', & % \$77 2)) , 17 ) % \$) % \$77) ' & 9' & 9  
' \$ \$\$ 图 3-2 PS 407 4A 操作员控件和监视元件 电源连接 AC 电源插座用于将 PS 407  
4A 连接到 AC 和 DC 电源 受限电位差 UCM 在输入通道的测量线路 M- 上以及测量电路 MANA  
的引线和参考点之间只能出现有限电位差 UCM(共模电压) 缺少 L+ 0 mA/0 V POWER ON STOP 存在 L+  
替换值/上一值 (缺省值：0 mA/0 V) 测量值 7FFFH，完成 POWER ON 后的个转换前或对模块 完成编程时  
插入备用电池 一旦安装了一个或两个备用电池，请电池监视 前面板上的操作和故障/错误 LED  
可以使用测量方法和测量范围的这一组合，而无需在 STEP 7 中组态 SM 431；AI 8 x 16 位

[新乡西门子代理商西门子（授权）一级总代理](#)