

被动防护网立柱价格 公路被动防护网

产品名称	被动防护网立柱价格 公路被动防护网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

主动防护网立柱价格 道路主动防护网【价格实惠】主动防护网的价钱一般是80-120元/平米，大家建泰生产厂家有专门的报价员，会到您询价采购以后十分钟以内尽快给您价格，如果有需要欢迎随时与我们联系。

主动防护网立柱价格 道路主动防护网【主动防护网的构造配备】钢梁，支撑点绳，拉锚绳，手术缝合绳，减压环环形网系统软件 产品特征：用数股不锈钢丝盘结为环状彼此扣接所形成的网。适用设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把瓦割，落石，山崩，山体滑坡阻拦在设施以外，绕开灾难对设施的损坏。其的作用是阻拦坠石安全防护动能一般为150kj--2000kj。

用手术缝合绳将钢绳网与没有消能环的这一根支撑点绳手术缝合下去。抵达柱顶时把手术缝合绳从挂座的外侧越过，不必缠绕在挂座上，转为下沿着钢梁再次手术缝合，到柱底位已经从挂座的外侧根据，把钢绳网及下支撑点绳手术缝合在一起。碰到消能环时，相同的只与没有消能环的下支撑绳手术缝合在一起。到钢绳网外缘中心点，两侧的手术缝合绳各越过中心点1m，用钢丝绳夹在距中心点0.5m和1.0m处固定不动，使手术缝合绳在网下缘重合长短超出1m。六) 钢格网的铺装。调节。上，下支撑绳全是双绳，先安装好支撑点绳，再组装下支撑绳，第二根下支撑绳与第一根组装同法反方向，之后在距减压环约40cm处要一个钢丝绳夹将2个底端支撑点绳彼此联接，产生2根相互交错双支撑点绳构造。五) 挂钢绳网并手术缝合。将钢绳网进行放到二根钢梁中间，用放在上支撑绳里的五，六个紧线器将绳网拉上去，一直把它内缘拖到和上支撑点绳相平；将手术缝合绳的中心点固定于每一张网的内缘，从这当中号开始各自往左边。

一般不可高于路面10cm，以便下支撑绳尽量紧靠路面；但亦不能过深，以防安全防护网安全防护相对高度减少或底座坑存水。底座安装中务必使之挂座房屋朝向坡下。三) 将工型钢柱先顺护坡一一摆在底座的布，蒋往上拉锚绳的金属环各自挂于钢梁顶部挂座和锚索上，后调节钢梁方向并和底座固定不动，偏差不应大于5°。绷紧左右锚绳子并终固定不动。侧拉锚绳组装和上同。拉锚绳绳连接端不得少于4个钢丝绳夹固定不动。上锚绳子里的减压环宜距钢梁顶0.5~1.0m。

