

窑炉、锅炉保温隔热用硅酸铝陶瓷纤维保温毯

产品名称	窑炉、锅炉保温隔热用硅酸铝陶瓷纤维保温毯
公司名称	淄博锦依耐火保温材料有限公司
价格	2300.00/公斤
规格参数	品牌:锦依 型号:普通、标准、高纯、高铝、锆铝含锆 产地:淄博
公司地址	山东省淄博市张店区昌国路105号鲁中装饰材料城31号楼B332
联系电话	13589534058

产品详情

陶瓷纤维毯，又称[硅酸铝纤维毯](#)。陶瓷纤维毯主要分为[陶瓷纤维](#)喷吹毯和陶瓷纤维甩丝毯，陶瓷纤维甩丝毯因纤维丝长，导热系数小，在保温性能上要优于陶瓷纤维喷吹毯。大多数[保温管道](#)施工多用陶瓷纤维甩丝毯。工作温度取决于材料使用条件，热源种类及环境气氛等条件。

陶瓷纤维毯采用电阻炉熔融连吹或甩丝法生产，经过针刺、热压定型工艺，具有优异的机械性能，可直接用于保温隔热、炉窑内衬或加工成折叠块、扎块等使用。陶瓷纤维毯根据采用原料及配方的不同，分为：普通型（STD）、标准型（ST）、高纯型（HP）、高铝型（HA）、锆铝型（HAZ）、含锆型（ZA）。

宽度1220mm*厚度10mm*长度15米 重量21-23kg

宽度610mm*厚度20mm*长度7.2米 重量11-12kg

宽度610mm*厚度30mm*长度4.5米 重量 11-12kg

宽度610mm*厚度50mm*长度3.0米 重量 11-12kg

- 1、普通型长期工作温度：1000 /分类温度：1100
- 2、标准型长期工作温度：1050 /分类温度：1260
- 3、高纯型长期工作温度：1100 /分类温度：1260
- 4、高铝型长期工作温度：1200 /分类温度：1360
- 5、锆铝型长期工作温度：1250 /分类温度：1360
- 6、含锆型长期工作温度：1350 /分类温度：1430

产品特性：1、耐高温、容重低、导热系数小。2、耐腐蚀、抗氧化、抗热震等。3、高温条件下纤维弹性好，收缩小。4、吸音性好。5、易于二次加工及安装。应用范围：炉窑内衬锅炉、气轮机及核电隔热焊接消除应力的隔热防火、吸音、绝缘高温过滤介质及窑门密封等

锦依硅酸铝纤维甩丝毯 针刺毯						
项目品名	普通型	标准型	高纯型	高铝型	锆铝型	含铝型
使用温度	1100	1260	1360	1430		
标准温度	< 1000	1050	1200	1350		
体积密度kg/m ³	96,128					
各热面温度下导热系数 (w/n.k) 体积密度128kg/m ³	-4 (1000)					
**线收缩 (%)	0.09 (400) , 0.176 (800)					
(保湿24小时, 体积密度128kg/m ³)						
抗拉强度MPa (体积密度128kg/m ³)	0.08-0.12					
化学组成	AL ₂ O ₃	42-44	45-46	47-49	52-55	39-40
%	AL ₂ O ₃ +SiO ₂	96	97	99	---	---
	AL ₂ O ₃ +SiO ₂ +ZrO ₂	99				
	ZrO ₂	5-7	15-17			
	Fe ₂ O ₃	<1.2	<1.0		0.2	
	NaO+K ₂ O	0.5				

产品尺寸 (mm)

7200 x610 x20,5000 x610 x30,3600 x610 x40,
3000 x610 x50 , 1440 x610 x10

可按要求制作

淄博锦依真诚期待与您合作！