

洛阳销售Y系列三相异步电动机

产品名称	洛阳销售Y系列三相异步电动机
公司名称	洛阳美都电机有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	洛阳市洛新产业集聚区滨河路
联系电话	0379-65190692 13700818625

产品详情

Y系列 (IP44) | y系列三相异步电动机 | Y (IP44) 结构简介 | Y系列产品简介

洛阳美都电机Y系列 (IP44) 三相异步电动机结构简介

洛阳美都电机有限公司主要产品有：Y系列三相异步电动机 Y2系列三相异步电动机

YD系列变速多速三相异步电动机 YDT系列变极多速三相异步电动机等三相异步电动机。公司经营多年、规格型号全、销售渠道广，产品质量优，售后保障优厚，是洛阳同类产品销售的领头者。其中Y系列 (IP44) 电动机定子铁心嵌完绕组后经浸漆外理成为一个完整的整体，从而保证了绕组及绝缘具有良好的机械性能、电气特性及热稳定性。电动机的转子采用冷压或热套工艺，将铸铝转子固定在轴上，经校验动平衡而保证电动机振动低到规定的限值内。电动机接线盒内有较大的空腔，便于接线，出线口有锁紧装置，能适应多种电源线的安装，并可根据需要，在与电动机轴线平行或垂直四个方向任意出线。电动机的风扇采用键配合，运行可靠，风罩由薄钢板拉伸后冲孔制成，电动机的风罩外形美观，刚性好，能满足外壳防护等级 (IP44) 的要求 电动机H160mm中心高以下采用全封闭轴承。Y (IP44) H80 ~ 132mm中心高电动机的轴伸端轴承室内放有一个波形的弹簧片，以减少轴承的摩擦损耗，轴向窜动及对轴承施加轴向预压力，从而提高轴承寿命，减少电动运行中的振动和噪声。电动机的非轴伸端采用轴承内盖，夹紧轴承，以使波形弹簧片不致于因为立式安装及启动时所引起的轴向压力而损坏。

Y系列 (IP44) 电动机有三种基本安装型式如下。 B3：机座带底脚，端盖上无凸缘的结构型式；

B5：机座不带底脚，端盖上带大于机座的凸缘结构型式；

B35：机座带底脚，端盖上带大于机座的凸缘结型式。 Y系列 (IP44) 小型三相异步电动机产品简介 Y系列是供一般用途的全封闭自扇冷笼型三相异步电动机，它是总结多年生产经验的全国统一设计的系列电动机。具有效率高、耗电少、性能好、噪声低、振动小、体积小、重量轻、运行可靠、维护方便等多项优点。该电动机广泛适用于一般农业和工矿企业驱动对转差率及其它性能无特殊要求的机械，如水泵、鼓风机、运输机械、农业机械、矿山机械、金属切削机床、搅拌机、碾米机、磨粉机等领域。由于电动机具有较好的起动性能，因此，也适用于某些对起动转矩有较高要求的机械，如某些压缩机等。

购买三相电机就选河南洛阳美都电机！ <http://www.lymddj.com/>