呼和浩特防腐涂料厂家

产品名称	呼和浩特防腐涂料厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

环氧煤沥青漆料由偏干食用油、天然沥青、催干剂, 芳烃溶剂调配成的。为单组份自干漆型漆料。

铁红防锈漆特点

环氧沥青漆具有非常好的碱、水、潮,防腐性能好,对金属有较好的粘合力和防腐蚀缓冲作用,并且对 地表水零污染。

环氧沥青漆主要运用于轻金属表层防水及其地下排水管的防腐涂装。

- 1):喷涂前需将基铁表层处理 Sa2.5 级,施工过程中禁止带到水分、尘土、油渍以确保粉刷品质。
- (2):建筑涂料配制为:甲成分(原料)、乙成分(环氧固化剂)=20kg(20kg/桶):1 KG环氧固化剂(或者按生产厂家告之比例配制工程施工)。
- (3):工程施工配制方法为:将甲成分张大嘴开启,将乙成分添加甲成分内,充足拌匀。熟成30 min,即可开始喷涂。(4):此原材料规定随配随时使用,配制后建筑涂料需在六小时以内用了。未配过的原材料要真空保存。(5):下雨天或环境湿度超过75%

时需要终止工程施工。针对腐蚀性物质比较严重部位,提议多道程序粉刷。

- (6):商品应存放阴凉干燥处,施工工地防止日光直接照射,阻隔明火,避开热原。
- (7):合理储存期为十二个月。 5喷涂配套设施 可用权冠 建筑钢材、混凝土 可用下涂环氧煤沥青底漆(分开包装) 6差别 聚氨酯防腐漆与环氧煤沥青防腐漆的差别: 聚氨酯防腐漆品种多样,可适用于各种主要用途。组份、室温固化的甲基型丙烯酸涂料是聚氨酯防腐漆的重要种类。具备显著的耐老化和耐磨性能。环氧煤沥青防腐漆是通过环氧树脂胶、煤焦沥青、防锈颜料、改性剂、改良胺配置成的。 产品具有干躁快速,粘合力好、韧性好,组份外包装、施工方便。具备可调的良好综合性能,既可以产生刚度,也可以产生张力的建筑涂料。也有良好的延展性、耐磨性能及超低温干固等性能。

成分的适应能力宽,既可以和各种环氧树脂、添加物混配,改进特性,又有益于配置各种各样节能型建筑涂料。因为建筑涂料里的异氰酸酯基(—NCO)成分的易挥发物和容易反应性,在涂层的生产加工、运送、贮存和施工过程中要充分留意。聚氨酯防腐漆的构成聚氨酯材料就是指分子式里面含有氨基甲酸酯键的聚合物。氨基甲酸酯键由异氰酸环烷甲基反映产生。故聚氨酯胶粘剂的单个是多异氰酸酯和多羟基化合物。多异氰酸酯有芳族和脂环族两大类。因为前面一种较便宜,常温状态反应活性比较大,因而在防腐油漆中大部分选用前面一种而非常少选用后面一种,后面一种仅在装饰艺术标准的室外喷涂的油漆里才选用,为改善贮存、工程施工及建筑涂料膜特性,常将多异氰酸酯单个做成含分散异氰酸基中聚氨酯材料预聚物或加成物。除开可以用多羟基化合物干固多异氰酸酯外,