

# 延边图们各种型号二手发电机回收应急供电大功率变压器

产品名称	延边图们各种型号二手发电机回收应急供电大功率变压器
公司名称	山东正阅机械设备有限公司
价格	1010.00/台
规格参数	发电机租赁:山东正阅机械设备有限公司 应用领域:工程,矿工,酒店,演出,工厂,会展,应急发电,野外没电,更换线路等 规格:100kw-200000kw
公司地址	全国设有30余处工厂
联系电话	15206517027

## 产品详情

大反洗：由于交换剂被压实、污染等会影响正常运行，所以在运行若干周期后必须进行一次大反洗，大反洗的间隔周期可根据本厂的进水浊度、出水质量、运行压差和交换容量的情况而定，一般运行1~2个周期进行一次。大反洗后交换剂层被打乱，为了恢复正常交换容量，在大反洗后的次再生时，再生剂要比次增加.5~1.倍。大反洗时，打开大反洗进水阀，阀门要由小到大，反洗强度控制在反洗视镜的中心线为准，打开反洗排水阀进行反洗，反洗时间约为1~15分钟。公司可提供以下服务：销售原装进口及国内各种\*\*品牌发电机组，品牌涉及国外原装进口——康明斯、卡特彼勒、沃尔沃、阿特拉斯、韩国大宇、三菱、奔驰及国内潍柴、玉柴、上柴及东风康明斯和重庆康明斯等\*\*品牌；出租大型静音节能发电机组、低噪音发电车、大型柴油发电机组等机械设备，功率范围（50-2000kw）；专业维修保养各品牌各功率发电机组，承接应急维保及备用机全年维保服务，专业24小时可门服务。CWG双级蜗轮齿轮减速机是由圆弧圆柱蜗杆传动与硬齿面圆柱齿轮传动组合而成的。该系列减速器主要用于冶金、矿山、化工、建筑、纺织、轻工等行业。产品执行Q/3281JA12-23企业标准，具有如下特点：1.中心距、中心高、传动比采用优先数系的优先数；蜗轮蜗杆参数、齿轮参数及结构均经过计算机优化设计；蜗杆、齿轮采用\*\*高强度低碳合金钢，经渗碳、淬火、磨销，齿面硬度高，精高高；传动效率高、噪声低，与双级齿轮蜗轮减速机相比传动效率可提高1%左右，结构先进。山东正阅机械设备有限公司始建于2013年初，公司坚持以“诚信为本，服务至上”的企业使命，全力打造“品质、效率、服务、团队”的价值观，并以此作为公司的核心竞争力，贯彻“换位思考，将心比心”经营思维方式，始终站在客户的立场考虑问题。诚信的服务、技术设备及超前的经营理念，在发电机组销售市场及工程租赁业市场上赢得了客户及同行各界好评。本公司是一家大型发电机组（30—3000KW）销售和租赁及维修保养于一体服务企业。公司拥有国内品牌进口机电设备近两百余台，如美国原装康明斯、卡特彼勒、沃尔沃、阿特拉斯、韩国大宇、三菱、奔驰等进口静音发电机组，所有设备均达到环保标准。拥有专业销售人员10余名，准耶操作近50余名，维修师傅近30余人。业务性质：立足于北京，面向全国，从事铁路、轨道、公路、隧道、桥梁、房地产等工程建设购置及租赁服务；也服务于水利电力、市政、工厂、饭店、商场、场所、企事业单位等应急租用服务。合作单位：北京市政一公司、北京市政四公司、中建一局一公司、中建二局三公司、中建二局四公司、中建八局一公司、中铁建工、水电一局、中铁六局、中铁十六局、中铁隧道、旭辉集团、北京城建二公司、北京市政房产开发公司、北京计算中心、航天金融、平谷现代配件制造厂、固

安等多家\*\*建设单位和事业单位保持常年持续合作服务。技术服务：二十四小时为客户提供不同型号设备和功率机组、定期和不定期或短时租用服务及销售和维保服务。如企业避峰、短期自备发电电力供应，各种桥梁、隧道、工程施工、消防备用,并配有技术人员的现场安装、调试、维护。我们的优势：品种齐全、服务\*\*、价格稳定、诚实守信。核心使命：为人类发展创造卓越价值

本地公司出租大型柴油发电机、备用发电机组、应急发电车50-1500KW 安全用电技术措施： 1、建立健全用电管理制度，各处设立专职的值班电工，配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须持证上岗，经常对现场的电气线路和设备进行安全检查，定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好业内资料，对查出的问题按“三定”原则限期整改。2、建立对发电机组、各路配电箱、供电线路及电气设备检查、维修、保养等安全管理制度，严禁电气设备带病运行。3、电源接入配电箱后，必须先检测再使用：不接负荷，分别合闸，依次检测每一漏电断路器，试验按钮应迅速自动分闸，断开电源，操纵手柄退回到“分”或“0”位置为合格。配电箱周围必须无杂物，有操作位置。4、电源进线电缆应遵循下进下出的原则，在箱内经固定后分别接配电箱的L、N、PE各端。视负载额定容量，正确选择熔体，使熔断器可靠的、有效的起到短路保护和断开点的作用。熔体应采用合格的熔断器，严禁用铁丝、铝丝等非专用熔丝替代。5、每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护装置；每台电气设备应用各自的开关箱，必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制，严禁用同一只开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)。6、配电箱投入正常使用后，应由专业电工定期测试，并作书面记录。各级配电箱明确专人负责，做好检查维修和清洁工作。箱内应保持整洁，不准存放任何东西，箱周围应保持通道的畅通。施工现场的固定露天电箱、分配电箱必须架空设置，其底边距地高度不小于0.6米。7、所有配电箱必须符合上海市建委有关规定，具有合格证，配好门锁，做好跨接，总配电箱、分配电箱下口应三面封闭，做好油漆，露天配电箱应搭好防雨棚。8、遵守送电、停电的操作程序：发电机组 用电 总开关 分路开关 电源末端的漏电开关；停电，反之操作。凡断路器合不上闸，自动跳闸，禁止强行合闸，应查出原因、排除故障后才能合闸送电。9、使用各种规格的配电箱必须遵守：a、空气断路器仅作总开关，转接用。b、50mA的漏电断路器只作转接用(100mA除外)：c、30mA的可作负载前端用。10、电缆必须采用五芯橡皮电缆，保护零线严禁通过任何开关和熔断器，与工作零线不可混用。重复接地必须加在PE线上。核心价值：顾客 诚信 创新

[河池大化大型静音回收发电机【正阅机械】大功率变压器](#)