

益阳承接塑胶跑道工程，益阳环保塑胶跑道施工，益阳塑胶跑道生产厂家

产品名称	益阳承接塑胶跑道工程 ，益阳环保塑胶跑道施工 ，益阳塑胶跑道生产厂家
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

益阳承接塑胶跑道工程，益阳环保塑胶跑道施工，益阳塑胶跑道生产厂家

承接范围：益阳、资阳区、赫山区、大通湖区、安化县、桃江县、南县、沅江市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

[塑胶跑道](#)铺设工艺特色分为两种:

预制型跑道铺装工艺阐明：具有安全、环保、优异的耐候性，经济耐用，多色彩作用。装置快捷，只需运用我们配套供给的专用粘接剂，在少量人力和机械条件下，即可将跑道卷材铺贴在密实的基础上，装置彻底跑道在24小时后即可投入正常的运用。并且具有免保护的特色。

混合型跑道铺装工艺阐明：

塑胶跑道铺装施工工艺是选用三步施工法进行铺装的。首先在胶液中参加适量的橡胶粒，摊铺底胶厚度为8毫米，待其固化后，在上面再铺装厚度为2毫米的胶液，用人工均匀地撒上红颗粒，收回剩余胶粒浅谈

塑胶跑道

施工在沥青或水泥根底上，根底做法与路途施工大致相同。根底外表平整度要求较高，以确保塑胶面层厚度共同，弹性均匀，对根底的质量要求如下：

坡度：横向 $<1\%$ (弯道 8% 、直道 5% 、半圆区 5%)，纵向 $<1\%$ ，跳高区 $<0.4\%$ ，外表应平整润滑、排水疏通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺差错3mm。

定位：为准确施工及画线需求，运用结实鲜明标志物标出跑道场所的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻区域，沥青层与碎石层之间**加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的根底应做特别防水处理。

强度和安稳性：根底应具有必定的强度和安稳性，外表均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直润滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压往后，无明显轮迹、浮土松懈、波浪等现象。

透气型塑胶跑道

是选用橡胶颗粒混合PU胶水(胶水运用量小)，运用机械摊铺的办法摊铺的，等胶水固化后运用专用喷胶设备喷涂PU胶水和细微PU颗粒或EPDM颗粒混合物，喷在铺设好的塑胶场所外表做成的塑胶场所。这个场所的特点是平整度好，弹性好，安全性高，成本低，施工难度小，易于遍及，功用彻底可以到达GB/14833-93各项目目标，也是大、中、小学的**，并且还可以用于专业性的竞赛。

益阳塑胶跑道施工，益阳塑胶跑道，益阳塑胶跑道生产厂家