

泰勒花环填料 聚丙烯泰勒花环

产品名称	泰勒花环填料 聚丙烯泰勒花环
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	品牌:金祥 材质:PP、RPP、PVC、CPVC、PVDF 特点:泛点高，比重小，传质效率高
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号
联系电话	0799-3495302 18779917026

产品详情

泰勒花环填料的形状类似将一个圆形螺旋体首尾相接，绕成一个圆形。由于填料的空隙处能有较高的持液量，可使塔内液体的停留时间较长，从而增加了气液两相的接触时间，提高了传质效率。具有空隙率大，压降和传质单元高度低，泛点高，汽液接触充分，比重小，传质效率高等特点，多用于气体洗涤、净化塔中。

泰勒花环填料是由12个小圆环按径向排列而组成的一个大扁球体，很类似于一个螺旋形弹簧首尾相接绕成的一个圆球体。有的小圆呈A字；有的在小圆和大圆边沿还带有齿；有的外围没有大圆圈，只有里面的小圆组成。

具有空隙率大、耐热、耐化学腐蚀、压降低、泛点高、气液接触充分、比重小、传质效率高等特点。

泰勒花环填料的产品应用：

主要应用于海边用海水作为冷却水、燃用低硫煤的电厂电站锅炉、船用锅炉以及炼铝厂、炼油厂、钻井平台燃烧工业窑炉装置等海水法脱硫吸收塔内作为吸收塔填料，也应用于其它气体洗涤、除酸雾、废水处理 and 烟气的直接冷却洗涤过程、空分装置中空气和水冷却塔，干燥塔、烟气脱硫和环保有害气体的清除，紧急故障中气体处理。