

东台硫化车间废气处理设备 收集废气做整体换气

产品名称	东台硫化车间废气处理设备 收集废气做整体换气
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

橡胶硫化有机废气治理制作工艺

- 1、混炼胶生产车间(或是除尘器设备)污水口有机废气较大的粉尘，伸缩到布袋除尘设备(基本功能:消除有机废气中的95%之上粉尘)。
- 2、由布袋除尘设备处理后的有机废气由催化反应设备准备解决段进行预备处理(基本功能，消除有机废气中的有毒物质成份)。
- 3、准备解决段处理过的有机废气，送到催化反应金属镍网控制模块，在C波段紫外灯照射下造成T02光催化氧化，能简单高效地融解有机物。(基本功能:消除一企业有机废气中的苯二甲苯、二甲苯及硫化氢)。
- 4、经前几级准备处理异味混合气，依然留出大一点的皇味空气污染题目类型。这时候，采去味专业性，从而达到去除臭味。(基本功能，有机废气中的腐臭味消除至做到环保等级)。
- 5、经处理满足条件的有机废气依据烟管引高排出来(15m上下高度)。

橡胶硫化有机废气治理全过程

在车间设备导致废气实际位置加上封闭式系统，接着拼装相匹配管道，应用风机作用将有机废气抽离出来，除此之外，一方面在生产车间周边地面位置拼装一定量风机，将车间内分布有机废气由下而上鼓嘴，另一方面在生产车间上端拼装排气扇，使抽气量超出鼓风量，从而车间内产生一定的低负压力，保证了车间内有机废气不会像蔓延。抽离出来的有机废气同由管道外卖送餐作出处理。

有机废气收集—>低温等离子净化处理(除烟)-活性炭过滤器机器设备/光催化氧化(去异味)-离心风机—15米烟管高空排出来在面对橡胶硫化有机废气时，有时必须要在前面加上一个漩流烟气脱硫塔，可以降低废气质量浓度，从而使后边的有机废气环保处理设备的净化处理高效化发展趋势，确保低于环保规定的污水处理规格。