

日本住友39光纤熔接机

产品名称	日本住友39光纤熔接机
公司名称	北京凯德瑞福沈阳分公司
价格	43000.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区三好街华强电子世界B座2109室
联系电话	024-83893936 18640085103

产品详情

Type-39先进的电子程序设计、可以选择自动接续、自动加热补强使接续变得更快捷、更容易。Type-39是一款全自动、易操作、高性能、低接续损耗的光纤熔接机。优良的设计使其可以接续任何光纤：单模、多模、色散位移和各种特殊光纤。该熔接机使用高精度纤芯直视法对准光纤、达到接续损耗极低的最佳接续效果。符合欧盟 RoHS 环保标准 双联加热器装置,大大提高作业效率 5.6” 寸大屏幕彩色显示器

产品详细：

搭载了双联加热器的纤芯直视型融接机的新世界标准

世界首次搭载双联加热器。一根光纤补强的同时，可进行另外一根的补强。(专利申请中) 装备有独立的防风夹钳。通常，防风夹钳与防风盖连动，实现快速设置。需要时，打开防风盖，留下夹钳，可对左右光纤分别进行调整。通过加热补强的指示标志，可确认加热补强的进行状况。

只需盖上防风盖，融接自动开始，只需将光纤安放在加热器上，补强就会自动开始。(专利申请中) 一次充电，可进行100次的接续_补强，实现了省电设计(是本公司以往的2倍)。如果选用大容量蓄电池，可进行200次的接续_补强。高速接续模式，可实现约9秒的高速接续。

高效率加热器，约35秒钟完成补强作业。(小于本公司以往所需时间的1 / 2)

符合RoHS指令。

型号

TYPE-39

适用光纤	SMF、MMF、DSF、NZ-DSF
调芯方式	纤芯调芯、外径调芯
标准接线损耗	SMF.....0.02dB MMF.....0.01dB DSF.....0.04dB NZ-DSF.....0.04dB
接线条件	最多48个条件
补强条件	最多20个条件
显示器	大型5.6英寸TFT彩色显示器 (具有前后位置切换功能)
尺寸	150 (W) × 150 (D) × 150 (H) mm
质量	2.8kg (含AC适配器)