

# 广州川崎机械手变压器 380v变220v专用变压器

产品名称	广州川崎机械手变压器 380v变220v专用变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:东莞卓尔凡电源 参数重量:380v变220v变压器200KG 产地:广东广州
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

广州川崎机械手变压器 380v变220v专用变压器 伺服机械手变压器 码垛机变压器  
安川机械手变压器

日本川崎机械手变压器 日本安川机械手变压器 ABB机械手变压器  
机械手常用变压器电压为380v变220v或380v变220v 200v 变压器可做带壳变压器或裸机变压器

适用伺服电机（伺服单元）：

[三菱伺服](#)、[安川伺服](#)、[三洋伺服](#)、[富士伺服](#)、[日立伺服](#)、[松下伺服](#)、

[欧姆龙伺服](#)、[AB伺服](#)、[施耐德伺服](#)、[路斯特伺服](#)、[科比伺服](#)、[发那科伺服](#)、

[伦茨伺服](#)、[台达伺服](#)、[东元伺服](#)、[伊莱斯伺服](#)、[埃斯顿伺服](#)、[华大伺服](#)等所有进口、国产伺服电机。

公司承诺：

1、质量问题产品2年内免费换新机，终身维护。

1.工业机器人变压器(三相隔离变压器和三相自耦变压器)可制作成开启式或防护式，具有损耗低、噪音小、防火性能好和不污染环境等优点。

2.本系列变压器体积小，安装方便，工艺美观，属于可移动式变压器。

3.磁场铁芯采用冷轧取向硅钢片，铁轭两侧以工字型和三角铁烤漆钢板作夹件，通过螺杆加以紧固。铁芯材质为进口的0.35-0.5mm的矽硅钢片，导线为的铝线或无氧红铜，有效降低产品运行时的损耗，确保产品的稳定性。生产中过程采用真空绝缘漆并使用F级绝缘材质，大降低了绝缘耐压隐患，全面的提高了产品安全性及使用寿命。

4.产品按结构分为开启式和防护式两种，防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进出线孔，以便宜安装电源线路。

5.必要时可按用户要求增加电压仪表、电流仪表、温控表、转换开关、底部移动轮等装置。

工业机器人变压器产品:

JB/T 3924-1999 GB/T 18494.1-2001 GB/T 10228-1997 GB 6450-1986 GB 19212.1-2003

工业机器人变压器|机器人控制柜变压器性能

具有性能优良，工作可靠，适用性广等特点；且在额定负载下能长期工作，是一种理想的变压电源,具有隔离 滤波 抗干扰 信号 降低零地电压等功能。