

单相690v变220v变压器 光伏并网柜变压器

产品名称	单相690v变220v变压器 光伏并网柜变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	98.00/台
规格参数	品牌:东莞卓尔凡电源 电压参数:690v变220v 690v变380v 生产区域:广东惠州
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

单相电690v变220v变电器 光伏发电并网柜变电器 光伏新能源变电器 光伏发电防护变压器
三相690v变380v变电器 小编凡开关电源提供一些工作电压技术服务

660V变220V单相电变压器 690v变220v单相电带主机箱变电器 三相变压器一般为隔离变压仪

全铜心线制做变电器

ZFDG系列产品单相电干试隔离变压仪是我厂在参考国际性同行业，融合我国基本国情的前提下研发生产制造的新一代环保型配电变压器，从100VA到1000KVA中间，合乎IEC439、GB5226等**、国家行业标准，绕阻选用源自整列线圈电感方式；变电器开展真空浸漆，使变压器阻燃等级做到F级或H级，产品特性做到*水准。变电器系列产品单相电，三相干试隔离变压仪广泛应用于沟通交流50Hz至60Hz，工作电压1000V以内的电路板上，广泛运用于进口的关键设备、精密机器、机械设备电子产品、医疗器械、整流装置，照明灯具加工厂；厂矿企业，地铁站，港口，飞机场等。新产品的各种各样键入、电压高低、连接等级、调整抽头多与少及部位（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕阻容量分派、次级线圈单相绕组的配置、逆变电路的应用、是不是规定带机壳等，都可根据用户标准进行用心的设计与制造。

1. 应用领域BK系列产品数控车床变压器适用50-60Hz工作电压至500V的电路板上，一般用
2. 作数控车床控制电器或局部照明灯具及信号灯的开关电源的用处。
3. BK变电器按构造可以分为壳式，按安装方法可以分为立柱式。
4. 2.使用场景1)周边空气相对湿度-5 至 40 ，24小时均值不得超过 35 ；
5. 2)组装地址海拔高度不得超过2000米；
6. 3)空气空气湿度在附近空气相对湿度为 40 的时候不超出50%，在极低环境温度下能
7. 以有较高的空气湿度，湿月平均温度为90%，与此同时该月均值
8. 低温度为 25 ，并确定到因气温变化出现于表面的凝露现象。