

# FTG18M16

产品名称	FTG18M16
公司名称	上海埃镀电缆销售经营部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室（注册地址）
联系电话	暂无

## 产品详情

FTG18M16

应用

适用于高风险环境中的捆绑安装，以防万一 由于高拥挤密度、高位移时间或高损坏引起的火灾

具有符合 CEI 64-8:V4 第 751.04 3a 节标准的防火等级 B2cas1a,d1,a1。

适用于安装在铁路隧道中，符合 UE 法规1303/2014，参考法规本身给出的要求。

适用于室内或室外，甚至潮湿的环境，用于固定安装铺设空气、管道、悬挂管道或砖石和金属管

报告了使用这些电缆的进一步说明和警告在CEI 20-67 标准中。

IEMMEKU 认证的“noBurn”电缆标有 CEI 20-45 (PH 120) 到表明它们符合 CEI EN 50200 的防火型

标准

- CEI EN 61034-2
- CEI EN 50362 (O > 20 mm)
- CEI EN/IEC 60228
- CEI 20-11
- CEI EN 50267-2-1
- CEI EN 60754-2

- EN 50575:2014+A1:2016
- CPR EN 50399

电缆结构

导体	软退火铜线，5级。覆盖防火云母带
绝缘	橡胶g18
CEI EN/IEC 60332-1-2 芯线颜色	黑色
绕包	/
CEI 20-45 护套	M16 热塑性化合物。

技术特性

工作电压	50/200 (O 20 mm) 600/1000 V
测试电压	4000V
抗拉	5KG/mm
弯曲半径Min	14 x D 电缆直径
工作温度	-5 ~ +90
短路时可达温度	+250

具有认证

CE认证 UL认证