中山特价LED LED日光灯 LED日光灯管

产品名称	中山特价LED LED日光灯 LED日光灯管
公司名称	中山市格日光电科技有限公司
价格	45.00/支
规格参数	
公司地址	中山市古镇镇曹三工业大道中8号
联系电话	0760-88752848

产品详情

格日光电LED日光灯
采用高亮度LED作为光源,主要由PC罩、PCB板、铝散热器、塑胶堵头等组成。PC罩透光率高,防眩光、抗UV耐冲击；PCB板采用防静电阻燃耐热绝缘的铝基板，导热系数2.6w/m.k LED排布充分考虑散热与配光，具有高效率和安全性能；铝散热器经特殊表面处理,外形精致、散热好,有效的保证了灯管的使用寿命；塑胶堵头插针为一种低电阻、高传导性能的铜柱,其表面经过了高档沙银防酸氧化处理。约半年下来节省的费用就可以换回成本。绿色环保型的半导体电光源，光线柔和、光谱纯，有利于人的视力保护及身体健康，3500K的暖白色营造一个温馨感人的环境，7000K的冷光源给人视觉上清凉的感受，人性化的照度差异设计，更有助于集中精神，提高效率。它不但超强节能更为环保，是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一，是目前取代传统的日光灯的主要产品。

应用场所：学校、医院、工厂、办公室、车站、机场、商场、停车场等

规格参数：

型号	GR-T8-0609	GR-T8-0913	GR-T8-1218	GR-T8-1523
规格	0.6M	0.9M	1.2M	1.5M
产品尺寸	26*30*600mm	26*30*900mm	26*30*1200mm	26*30*1500mm

材质	优质铝+PC	优质铝+PC	优质铝+PC	优质铝+PC
功率	9W	12W	18W	23W
光源	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528
光通量	144PCS	216PCS	288PCS	358PCS
光衰率	860-1100Lm	1300-1600Lm	1800-2100Lm	2200-2600Lm
	≤0.5‰	≤0.5‰	≤0.5‰	≤0.5‰
显色指数	85-89Ra	85-89Ra	85-89Ra	85-89Ra
功率因数	0.8-0.9	0.8-0.9	0.8-0.9	0.8-0.9
系统功耗	9.72W	13W	19W	25W
发光角度	120-180 °	120-180 °	120-180 °	120-180 °
使用寿命	＞50000h	＞50000h	＞50000h	＞50000h
色温	3000-7200K	3000-7200K	3000-7200K	3000-7200K
输入电压	AC110-265V	AC110-265V	AC110-265V	AC110-265V
工作电压	AC220V/AC110V	AC220V/AC110V	AC220V/AC110V	AC220V/AC110V
环境湿度	50HZ/60HZ	50HZ/60HZ	50HZ/60HZ	50HZ/60HZ
环境温度	45%RH-60%RH	45%RH-60%RH	45%RH-60%RH	45%RH-60%RH
	-20～45	-20～45	-20～45	-20～45

防护等级	IP50	IP50	IP50	IP50
净重量	0.2KG	0.28KG	0.37KG	0.4KG
支架	不含支架、传统灯架可通用			

安装方式：

1、LED日光灯接线图

2、LED日光灯替代传统日光灯的安装方法