

油罐内部防挥发环保密封浮筒式内浮盘

产品名称	油罐内部防挥发环保密封浮筒式内浮盘
公司名称	连云港牧辰流体设备制造有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:牧辰 型号:AL2503 产地:江苏连云港
公司地址	连云港海州区宁海工业园润宁路18号
联系电话	0518-80205328 13815655370

产品详情

牧辰公司所有产品厚度可测试，浮筒式内浮盘，不可已浮筒做梁，已产生的浮盘且要大于两倍，低于两倍会有沉盘的危险。 1、盖板

宽*厚度：1220*0.5mm

材质型号：S30408

2、浮筒

直径：318

长度：1000mm

厚度：1.0mm

浮筒封头：1.2mm

材质型号：S30408

3、主梁

尺寸：70mm × 28mm × 1.5mm

材质型号：S30408

4、副梁

尺寸：66mm × 26mm

厚度:1.2mm

材质型号：S30408

5、外圈梁

尺寸：260mm × 38mm × 10mm

厚度: 1.5mm

材质型号：S30408

6、密封胶带

结构形式：囊式

材料规格：750 × 0.35 mm

材质：聚四氟乙烯带（食品级）

7、支腿

直径： 32*2 圆管

连接形式：螺栓连接

材质型号：S30408

8、防翻转装置所用材料：

钢丝绳 8 S30408不锈钢

9、浮筒与浮盘骨架连接形式：不锈钢螺栓连接

盖板与骨架固定形式：不锈钢螺栓连接

10、导静电带：采用 5 S30408不锈钢丝绳

11、其他所有浮盘用装配件：

盖板搭接处采用压条（27*10*1.2）并加密封带；

量油装置、通气阀、人孔等部件皆为S30408板制作。

不锈钢内浮盘在全行程上能无阻碍地正常运行，在升降和静止时处于水平漂浮状态。

在支撑状态和漂浮状态下，不锈钢内浮盘上任何部位能承受不小于2.2KN的集中活载荷。

进行浮力计算，设计储液密度按700kg/m³计算。

不锈钢内浮盘的设计浮力不小于其自重2倍及周边密封带与罐壁摩擦力之和。

不锈钢内浮盘的浮力元件满足气密性要求。